

Films MINI PAK'R V3 Renew Zero 200x130

- 100 % neutre en carbone
- 100 % de contenu recyclé
- 100 % recyclable
- Processus certifié ISCC

Le coussin d'air Renew Zero est créé à partir de 100 % de contenu recyclé et il est 100 % neutre en carbone. Il est obtenu à partir d'une combinaison de 50 % de contenu recyclé après consommation et de 50 % de déchets renouvelables.

Pour 50 %, le coussin d'air est fabriqué à partir de produits qui ont été utilisés par des consommateurs et qui ont été recyclés après avoir joué leur rôle. Pour les autres 50 %, il est créé à partir de sources renouvelables et durables que sont les déchets de plantes, tels que la pulpe de papier. Ces sources et processus de production certifiés ISCC permettent d'obtenir un produit neutre en carbone qui contribue à un monde durable et à une économie circulaire.

En d'autres termes : il est durable et circulaire... y compris les impressions ! Ceci est imprimé sur chaque coussin d'air avec une encre à base d'eau, qui ne nuit pas à l'environnement. Le film satisfait parfaitement à la législation européenne sur les emballages et les déchets d'emballage : EN13427.



Machine et accessoires

La **MINI PAK'R V3** est une machine compacte et polyvalente produisant des coussins d'air à la demande. Compatible avec les Systèmes intégrés ainsi qu'un large éventail d'accessoires, la machine constitue la solution parfaite pour les entrepôts et centres de distribution avec de multiples tables d'emballage. À l'aide de la RFID, les paramètres de film sont sélectionnés automatiquement, ce qui rend la machine facile à utiliser.



Spécifications des coussins d'air

- Dimensions de coussin : l x L = 200x130 mm
- Épaisseur : 19 microns
- Matière : LDPE
- Coussin gris, impressions blanches
- 100 % recyclable
- 100 % de contenu recyclé
- Neutre en carbone
- Code produit : 4082091

Caractéristiques

ROULEAUX

- Longueur de rouleau : 515 mètres
- Poids du rouleau, incl. mandrin : 3,9 kg
- Poids du mandrin de rouleau : 0,2 kg
- Volume par rouleau : 4 m³

PALETTE

- Rouleaux par palette : 156
- Nombre de couches : 6
- Rouleaux par couche : 26
- Poids de palette : 633 kg
- Dimensions de palette : LxH en cm= 120x80x140

Applications



- Remplissage de vide



- Calage



Caractéristiques

Respectueux de l'environnement

- Neutre en carbone
- Fabriqué avec 100 % de contenu recyclé
- Les ressources naturelles sont moins mises à l'épreuve
- Réutilisable et 100 % recyclable
- Convient à la valorisation énergétique
- Plus propre (exempt de poussière) et plus léger (98 % d'air) que le papier
- Conforme à la norme EN13427 relative aux emballages et aux déchets d'emballage, testé indépendamment par PIRA
- L'impression est réalisée avec de l'encre à base aqueuse

Caractéristiques techniques

- Non toxique
- Neutre pour l'eau souterraine
- Chimiquement inerte
- Exempt de poussière
- Transport sans souci grâce aux systèmes de recyclage du PE existants
- Hydrofuge

Conditions de stockage

- Stocker couvert dans un local propre et sec
- La température de stockage moyenne doit être de 20°C (max. 30°C)
- Pendant la période hivernale, nous recommandons de stocker les rouleaux sur place à température ambiante pendant au moins 24 heures avant de les utiliser
- Conserver les rouleaux à l'abri des rayons directs du soleil
- Respecter une distance de minimum 2m de toute source de chaleur