













# MEDIATEX® JM Air Effect FR



	Einheit Unit	Norm Standard	Wert Value
Substrat Substrate		DIN 60001	100% Polyester 100% polyester
Bindung Weave		DIN ISO 9354	Gewebe woven fabric
Flächengewicht Weight	 g/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 2286-2	220 ± 15
Brandverhalten Fire retardancy		DIN 4102 B1	ja yes
Tintenart Type of ink		  	alle Solventtinten, UV-härt., Latextinten all kinds of solvent, UV-curable, latex inks
Anwendung Application			innen indoor
Breite Width	 cm inch	DIN EN ISO 2286-1	max. 310 max. 122
Druckseite Print side			Breite < 3m: Druckseite außen Breite > 3m: Druckseite innen width < 3m: print side outside width > 3m: print side inside
Rollenlänge Roll length	 m		30 - 50 ± 0,5

## Anwendungen Applications



Messebau / trade show graphic  
Roll up / roll up  
Banner / banner  
Wandverklebung / wall covering  
Frontlit / frontlit  
Display / display

## Besonderheiten Characteristics

- höchste Druckqualität  
highest print quality
- spezielle Perlmutterbeschichtung  
special pearl coating
- kein Weißbruch  
no white cracking / crazing
- heiß und kalt schneidbar (kein Ausfransen)  
trimming hot or cold (no fraying)
- reißfest  
tear-resistant