

Informations Techniques UPM Raflatac

28-07-2020 FR SI

Produit	LASERGLOSS HS-FSC / REMOV DIGITAL / KRAFT SPECIAL 90 / SCORE PRINTED
Code de vente	CMY/SRA5/14/W3
Produit	Papier multifonction couché sur chrome, sans bois, fini brillant à l'aspect miroir. Étiquettes multifonction polychromes de haute qualité à information variable. Tirages personnalisés courts / moyens pour l'étiquetage de produits et promotionnel. Colle enlevable.

Valeurs techniques moyennes

Frontal	LASERGLOSS HS-FSC
Produit	Papier couché sur chrome, sans bois, fini brillant à l'aspect miroir.
Grammage	80 g/m ² ISO 536
Épaisseur	78 µm ISO 534
Résistance à la traction SM	5 kN/m ISO 1924/1
Résistance à la traction ST	2.9 kN/m ISO 1924/1
Blancheur	87 % ISO 2470/1
Rugosité	0.7 µm ISO 8791
Opacité	88 % ISO 2471
Brillance	89 % Hunter 75°
CIE Blancheur	108 % ISO 11475
Imprimabilité	Impression laser et photocopieur : spécialement conçu pour les volumes d'impression moyens à élevés. Proposé avec le dorsal KS85, KS90 ou KSS100, il est recommandé de procéder à des essais préalables d'impression sur les imprimantes SOHO. Flexographie, typographie, offset, héliogravure, sérigraphie et dorure à chaud.
Durabilité	Le produit est vendu sous l'appellation FSC Mix Credit certifié par le certificat FSC™ SGSCH-COC-004879 d'UPM Raflatac.
Adhesif	SRA5
Type	Adhésif enlevable à usage général pour feuilles.
Composition	Emulsion acrylique modifiée
Adhérence instant. (Tack) min	3 N FTM 9
Résistance au cisaillement min	6 h FTM 8
Dorsal	KRAFT SPECIAL 90
Produit	Papier dorsal kraft blanc sans bois.
Grammage	86 g/m ² ISO 536
Épaisseur	87 µm ISO 534
Résistance à la traction SM	8.7 kN/m ISO 1924
Résistance à la traction ST	3.8 kN/m ISO 1924



The mark of responsible forestry

Performance

Epaisseur totale	182 µm
Température minimum d'étiquetage	5 °C
Température d'utilisation	Max 80 °C
Limite de conservation	A compter de la date de fabrication: 24 mois dans les conditions de stockage définies par FINAT (+20-25°C et 40-50% RH). Un Stockage à des températures et/ou à des niveaux d'humidité plus élevés que ceux recommandés va diminuer la durée de vie du produit.

Information

Information produit	Les refentes permettent une séparation facile et commode du papier support, ce qui représente une avantage aussi bien pour les imprimeurs que pour les utilisateurs. Nos feuilles portent des refentes s'ouvrant seulement à la pliure entre 90-120° et espacées à 35mm d'interval.
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agréments

Agréments	Pour plus d'informations sur la conformité quant aux applications d'étiquetage alimentaire, veuillez contacter votre représentant commercial local pour obtenir la Déclaration de conformité (DoC).
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agréments	L'étiquetage des jouets: Ce produit est conforme au European Standard EN71-3:2013 "Safety of Toys"- Migration de certains éléments.
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clause d'exclusion de responsabilité	Nos recommandations sont basées sur notre expérience et notre savoir-faire actuels. L'utilisation de nos produits étant hors de nos possibilités de contrôle, nous ne pouvons être tenus responsables des dommages qui pourraient survenir lors de leur utilisation. Les utilisateurs de nos produits sont tenus de s'assurer que le produit est adapté à un usage particulier, qu'ils auront défini à leur entière discrétion. Les utilisateurs sont tenus de respecter toutes les lois en vigueur et/ou les tests exigés sur le produit fini. Les utilisateurs sont responsables de la mise sur le marché de leurs produits.
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La présente publication ne donne droit à aucune garantie, expresse ou tacite, et son usage est limité à son destinataire. La présente publication ne peut être transférée à un quelconque tiers. Nous déclinons toute responsabilité eu égard à l'utilisation de nos produits avec d'autres supports.

Tous nos produits sont vendus conformément aux conditions générales de vente d'UPM Raflatac et leur utilisation doit être conforme à toutes les lois en vigueur.

La présente publication remplace toutes les précédentes. Toutes les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

