

Informations Techniques UPM Raflatac

14-08-2020 FR SI

Produit	VELLUM-FSC / PERM.GREENTAC + / KRAFT SPECIAL 90 / SCORE PRINTED
Code de vente	CKG/SP34/14/W3
Produit	Papier étiquettes universel à usage général ou commercial. Excellente qualité d'impression.

Valeurs techniques moyennes

Frontal	VELLUM-FSC
Produit	Papier sans bois, traité en surface, super calandré.
Grammage	70 g/m ² ISO 536
Épaisseur	70 µm ISO 534
Résistance à la traction SM	5.5 kN/m ISO 1924/1
Résistance à la traction ST	2.5 kN/m ISO 1924/1
Blancheur	95 % ISO 2470/1
Rugosité	2.7 µm ISO 8791
Opacité	89 % ISO 2471
CIE Blancheur	133 % ISO 11475
Rigidité Sens Machine	0.18 mNm ISO/DP 2493
Rigidité Sens Travers	0.1 mNm ISO/DP 2493
Imprimabilité	Flexographie, offset, typographie. Impression matricielle.
Durabilité	Le produit est vendu sous l'appellation FSC Mix Credit certifié par le certificat FSC™ SGSCH-COC-004879 d'UPM Raflatac.
Adhesif	SP34 GREENTAC PLUS
Type	Adhésif permanent à usage universel pour les formats.
Composition	Emulsion acrylique modifiée
Utilisation	Très bonne adhésion en usage universel avec des étiquettes en papier. Bonne résistance à la chaleur. Propriétés de découpe au massicot améliorées.
Adhérence instant. (Tack) min	10 N FTM 9
Résistance au cisaillement min	2 h FTM 8
Restrictions	Ne doit pas être utilisé dans des environnements froids. Non recommandé pour l'étiquetage de surfaces très courbes.
Dorsal	KRAFT SPECIAL 90
Produit	Papier dorsal kraft blanc sans bois.
Grammage	86 g/m ² ISO 536
Épaisseur	87 µm ISO 534
Résistance à la traction SM	8.7 kN/m ISO 1924
Résistance à la traction ST	3.8 kN/m ISO 1924

Performance

Epaisseur totale	173 µm
Température minimum d'étiquetage	5 °C
Température d'utilisation	- 10 °C - 100 °C
Limite de conservation	A compter de la date de fabrication: 48 mois dans les conditions de stockage définies par FINAT (+20-25°C et 40-50% RH). Un Stockage à des températures et/ou à des niveaux d'humidité plus élevés que ceux recommandés va diminuer la durée de vie du produit.

Information

Information produit	Les refentes permettent une séparation facile et commode du papier support, ce qui représente une avantage aussi bien pour les imprimeurs que pour les utilisateurs. Nos feuilles portent des refentes s'ouvrant seulement à la pliure entre 90-120° et espacées à 35mm d'interval.
---------------------	---

Agréments

Agréments	Pour plus d'informations sur la conformité quant aux applications d'étiquetage alimentaire, veuillez contacter votre représentant commercial local pour obtenir la Déclaration de conformité (DoC).
-----------	---

Agréments	L'étiquetage des jouets: Ce produit est conforme au European Standard EN71-3:2013 "Safety of Toys"- Migration de certains éléments.
-----------	---

Clause d'exclusion de responsabilité	Nos recommandations sont basées sur notre expérience et notre savoir-faire actuels. L'utilisation de nos produits étant hors de nos possibilités de contrôle, nous ne pouvons être tenus responsables des dommages qui pourraient survenir lors de leur utilisation. Les utilisateurs de nos produits sont tenus de s'assurer que le produit est adapté à un usage particulier, qu'ils auront défini à leur entière discrétion. Les utilisateurs sont tenus de respecter toutes les lois en vigueur et/ou les tests exigés sur le produit fini. Les utilisateurs sont responsables de la mise sur le marché de leurs produits.
--------------------------------------	--

La présente publication ne donne droit à aucune garantie, expresse ou tacite, et son usage est limité à son destinataire. La présente publication ne peut être transférée à un quelconque tiers. Nous déclinons toute responsabilité eu égard à l'utilisation de nos produits avec d'autres supports.

Tous nos produits sont vendus conformément aux conditions générales de vente d'UPM Raflatac et leur utilisation doit être conforme à toutes les lois en vigueur.

La présente publication remplace toutes les précédentes. Toutes les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

