

Master'in Performance P-710 APH

Banderoleuse semi-automatique

MASTERⁱⁿ

Fonction pré-étirage jusqu'à 240 %

Avantages

- + Pré-étirage automatisé jusqu'à 240 %, y compris unité de découpe du film
- + Détection automatique de la hauteur au moyen de la cellule photoélectrique, également pour les marchandises noires
- + Facile à utiliser avec l'écran tactile
- + Grand écran avec lequel vous pouvez ajuster les paramètres à deux chiffres : vitesse, nombre d'enroulements, tension du film, chevauchement, temps, niveau d'enroulement pour les feuilles du dessus et affichage du code d'erreur
- + 5 programmes de filmage et 10 programmes pour enregistrer les préférences individuelles
- + Machine facile à déplacer grâce aux 2 ouvertures pour les bras de la fourche du chariot élévateur
- + Verrouillage du plateau tournant pour éviter les mouvements lors du chargement/déchargement

Applications

- + Sécurisation optimale de la charge pour différentes applications, machine adaptée aux espaces opérationnels
- + Pour une utilisation avec des films étirables de haute qualité



Contact: packaging.fr@antalis.com

Machine (LxIxH)	1500 x 2415 x 2720 mm
Hauteur colonne	2720 mm
Hauteur filmage	2400 mm
Plat. tournant Ø	1500 mm
Plateau tournant	fer à cheval
Raccordement	220/240V (50/60Hz) 1PH // 380/415V (50/60Hz) 3Ph+N
Dimensions palette (LxIxH)	max. 1200 x 800 x 2400 mm
Poids palette	max. 1200 kg

Pour des questions ou une offre détaillée,
just ask Antalis!

Antalis France
Z.I. de la Rouge Porte - Chemin des Meurins
59250 Halluin
Tél : 0 826 020 903 Fax : 0 892 010 051
www.antalis.fr
packaging.fr@antalis.com

