

Informations Techniques UPM Raflatac

20.01.2012 FRE 186

ADHESIF	RP 51		
Permanent	RP5X (code de vente)		
Type	Adhésif permanent à usage général.		
Composition	Acrylique, base aqueuse.		
Utilisation	Bonne adhérence sur toutes les surfaces ordinaires, y compris les surfaces non-polaires, les films synthétiques, et le carton ondulé. Bonnes performances à basse température.		
Valeurs techniques moyennes			
Adhérence instant. (Tack) min	14	N	FTM 9
Résistance au cisaillement min	1.0	h	FTM 8
Tack en boucle sur PE min	10	N	modified FTM 9
Température d'application min	0	°C	
Température d'utilisation min	-20	°C	
Température d'utilisation max	80	°C	
Restrictions	N'est pas adapté à l'étiquetage des surfaces très courbes.		
Agréments	Le centre de recherche ISEGA a donné son approbation pour le contact direct de l'adhésif sur des aliments secs et humides non gras.		
Limite de conservation	4 ans à partir de la date de fabrication, à + 20°C et RH 50%.		
Garantie	Nos recommandations sont basées sur notre expérience et savoir-faire actuels. L'utilisation de nos produits étant hors de nos possibilités de contrôle, nous ne pouvons être tenus responsables des dommages qui pourraient survenir lors de leur utilisation. La présente publication remplace toutes les précédentes. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis de notre part.		



UPM

www.upmraflatac.com