



Transmission lumière visible / Visible light transmission

37%



Gris moyen
~
Medium grey

AUT
P50

Transmission solaire / Solar transmission

61 %

Réflexion solaire / Solar reflection

7 %

Absorption solaire / Solar absorption

26 %

Réflexion de la lumière visible / Visible light reflection

7 %

Énergie solaire rejetée / Solar energy rejected

26 %

Réduction de l'éblouissement / Glare reduction

40 %

FILMS TEINTÉS
TINTED FILMSPET **23 MICRONS**AUT **P50**

Nos films adhésifs sont la solution idéale pour obscurcir les vitres de votre véhicule. Ils recréent à la perfection l'aspect d'une vitre teintée dans la masse, rehaussent l'esthétique du véhicule, rejettent la chaleur du soleil. Pour votre confort, quand la température extérieure s'élève, ils rejettent l'énergie du soleil et conservent ainsi la fraîcheur de l'habitacle, ce qui vous permet de réaliser des économies d'énergie en réduisant l'utilisation de la climatisation.

Our adhesive films are ideal for obscuring the windows of your vehicle. They perfectly recreate the appearance of a deep dyed glass, enhance the aesthetic of the vehicle, reject the sun's heat. For your comfort, when the outside temperature rises, they reject the sun's energy and preserve the freshness of your cabin and allow you to save energy by reducing the use of air conditioning.

ADHÉSIF : ACRYLIQUE POLYMÈRE 13 GR/M2
PROTECTEUR : PET SILICONÉ 23 MICRONS
TRANSMISSION UV : 1%

ADHESIVE : ACRYLIC POLYMER 28 GR/M2
LINER : SILICONED PET 23 MICRONS
U.V TRANSMISSION : 1%

POSE INTÉRIEURE / INTERNAL APPLICATION



CLASSEMENT AU FEU : B-s1, d0
FIRE RATING : B-s1, d0



NORMES : EUROCLASSES
STANDARDS : EUROCLASSES

Dimensions :

1,52 x 2,5 m	0,75 x 2,5 m	0,50 x 2,5 m
1,52 x 5 m	0,75 x 5 m	0,50 x 5 m
1,52 x 10 m	0,75 x 10 m	0,50 x 10 m
1,52 x 30 m	0,75 x 30 m	0,50 x 30 m