

FICHE TECHNIQUE / BATICACHE

Code Antalis 401096

Baticache, Protection temp. de surface, vert,
60µm, 400mm x 50.00m, Boîte de 6 rouleaux

04/03/2013

FICHE TECHNIQUE

Désignation de l'article :

- Film support Polyéthylène
- Couleur : vert
- Type de colle: acrylique

Données techniques :

- Epaisseur du film 60 µm (QMP 21)
- Adhérence sur acier: DIN 3,1 +/- 0,5 N/cm (QMP 02)
- Force maximale de traction: (QMP 03)
- Longitudinale ϵ 17 N/mm²
- Transversale : ϵ 11 N/mm²
- Allongement maximal
- Longitudinal > 180 %
- Transversal > 380 %

Application :

Le film auto-adhésif **PF 27/60 W vert** protège les surfaces sensibles contre les souillures et endommagements pendant la transformation, le stockage et le montage. Au stade actuel de nos connaissances les surfaces suivantes, peuvent être protégées par ce film.

Conditions d'application:

- La surface doit être dénuée d'huile, de poussière et de solvants
- La température ambiante doit être entre > 10°C et < 40°C

Stabilité

- à l'humidité: non
- aux huiles: moyenne
- aux solvants: moyenne
- aux UV : non

Conditions de stockage

- température ambiante < 40°C
- durée maximale 6 mois à partir de la date de production

*QMP: Test interne à Poli-film

Remarques: Nos recommandations et propositions sont facultatives et excluent dans tous les cas une responsabilité pour les dégâts et préjudices, quels qu'ils soient. Elles ne dispensent pas l'acquéreur de ses propres essais et examens. Poli-film France ne pourrait être tenu responsable d'une mauvaise utilisation des produits

* Consultez nous, tout simplement