



FIRSTMARK

LE FILM DE TRANSFERT A CHAUD VERT ET ÉCONOMIQUE

Ce film PVC de haute qualité est facile à couper, facile à plier, facile à utiliser !
Et il ne contient pas de phtalates !

SPECIFICITÉS

 COMPOSITION	Vinyle, sans phtalates
 ÉPAISSEUR	110 µm
 SUPPORT	Polyester adhésif & transparent

RÉGLAGES



 SENS DE DÉCOUPE	Découpe (miroir)
 LAME	Lame Flex 45°

APPLICATION



 TEXTILE	Coton, Polyester, Acrylique
 TEMPS	20 Sec
 TEMPÉRATURE	120°C / 248°F
 PRESSION	Moyenne
 PELAGE	Froid

CERTIFICATIONS



Oeko-Tex Standard 100 Classe I



CERTIFICATIONS

EVE VEGAN



LES PLUS PRODUITS

- Vinyle sans phtalates.
- Toucher doux et finition semi-brillante.
- Parfait pour les vêtements professionnels, promotionnels, sportifs et de mode.
- Facile à couper et à écheniller.
- Lavable à haute température et résistant à l'abrasion.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE & D'ENTRETIEN

- Respectez toujours les instructions relatives au vêtement.
- Laver à l'envers pour prolonger la durée de vie du motif.
 - Attendre 24 heures après l'application avant le premier lavage.
 - Éviter l'utilisation de produits agressifs.
 - Ne pas utiliser de javel.

Lavage	Repassage	Sèche-linge
 60°C / 140°F	 Sur l'envers uniquement	 Autorisé

STOCKAGE

- La durée de stockage recommandée est d'un an maximum.
- Stocker le produit dans une pièce sèche à une température de 15°-30°C / 60°-85°F.
 - Ne pas exposer le produit à la lumière du soleil, le stocker en position verticale.

PAS À PAS : COMMENT UTILISER NOS PRODUITS

- ÉTAPE 1** - Effectuer un test de découpe avec votre plotter.
ÉTAPE 2 - Découper le film de transfert à chaud en miroir et utiliser une lame flex(45°).
ÉTAPE 3 - Écheniller l'excès de matière et appliquer le motif sur le vêtement.
ÉTAPE 4 - Presser et peler le support à froid.

NOTE : Nous recommandons vivement de pratiquer des tests de découpe, de pression et d'application avant production.