

# COALA Anticurl Light M1

## Product Information

Bâche Frontlit enduite 340g/m<sup>2</sup>, mat, absence de curiling. Idéale pour les applications de Rollup, kakemo, affiche suspendue... Impression jet d'encre solvant, eco-solvant, UV et Latex. Certifiée M1.

## Technical data

Propriétés techniques	Produit	Normes
Poids	340 g/m <sup>2</sup>	
Épaisseur	0.30 mm	
Laize	90 – 110 – 135 – 160	cm
Longueur des rouleaux		
Format standard pièce		
Propriétés physiques		
Résistance rupture (chaine/trame)	200/200 daN/5cm	
Résistance déchirure (chaine/trame)	18/18 daN	
Traitement fongistatique		
Réaction au feu		
Classement	M1	
Euroclasse		
Systèmes de management		
de la qualité		ISO 9001
de l'environnement		ISO 14001
Certifications, labels, garanties, recyclabilité		

## Shelf Life

Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.

## Standard Dimensions

900mm x 50m ; 1100mm x 50m ; 1350mm x 50m ; 1600mm x 50m

The following technical details are issued to the best of our knowledge, however, without any responsibility for results due to several different kinds of material and application processes. Therefore, we highly recommend that before every usage a test should be conducted on the original material.