

COALA CLING FILM TRANSPARENT S



DESCRIPTION PRODUIT

Coala Cling Film Transparent S est un film PVC monomère transparent électrostatique offrant d'excellents résultats d'impression avec les imprimantes éco-solvant, solvant et UV. Contrecollé avec un papier couché à l'argile sur une face (180 g/m²).

COMPATIBILITÉ DES IMPRIMANTES ET DES ENCRE



EPAISSEUR DU FILM

150
μ

STRUCTURE DU PRODUIT

- Support : Film PVC électrostatique monomère de 150 microns (Cling Film)
- Liner : Papier Kraft (180 g/m²)
- Stabilité dimensionnelle MD Shrinkage < 0,4mm FTM 14
- Résistance à la traction md > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Résistance à la traction cd > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Allongement md > 300 % (DIN EN ISO 527)
- Allongement cd > 350 % (DIN EN ISO 527)

DURABILITÉ

- Durabilité : 1 an (matériel non imprimé)
- Température d'application : min. 10°C
- Utilisation finale Plage de température : de -40°C à +90°C



DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- 2 ans en cas de stockage dans l'emballage d'origine entre 20°C et 25°C à 50 % d'humidité relative.

APPLICATIONS

- Publicité à court terme sur les surfaces lisses et polies

BÉNÉFICES

- Très bonnes caractéristiques de planéité
- Excellente stabilité dimensionnelle et luminosité accrue de l'image
- Si l'application est correcte, il n'y a pas de résidus de colle.

Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.



COALA CLING FILM TRANSPARENT S



antalisTM

EMPOWERING
VISUAL
EMOTIONS

