COALA CLING FILM WHITE S

DESCRIPTION PRODUIT

Coala Cling Film White S est un film PVC monomère blanc brillant électrostatique qui offre d'excellents résultats d'impression avec les imprimantes éco-solvant, solvant et UV.

COMPATIBILITÉ DES IMPRIMANTES ET DES ENCRES

solvent | ECO solvent | UV inkjet

EPAISSEUR DU FILM

150 µ

STRUCTURE DU PRODUIT

- Support : Film PVC électrostatique monomère de 150 microns (Cling Film)
- Liner : Kraft (180 g/m²)
- Stabilité dimensionnelle MD Shrinkage < 0,4mm FTM 14
- Résistance à la traction md > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Résistance à la traction cd > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
- Allongement md > 300 % (DIN EN ISO 527)
- Allongement cd > 350 % (DIN EN ISO 527)

DURABILITÉ

- Durabilité : 1 an (matériel non imprimé)
- Température d'application : min. 10°C
- Utilisation finale Plage de température : de -40°C à +90°C



APPLICATIONS

- Publicité à court terme sur les surfaces lisses et polies

BÉNÉFICES

- Très bonnes caractéristiques de planéité
- Excellente stabilité dimensionnelle et luminosité accrue de l'image
- Si l'application est correcte, il n'y a pas de résidus de colle.

DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- 2 ans en cas de stockage dans l'emballage d'origine entre 20°C et 25°C à 50 % d'humidité relative.

Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

antalis EMPOWERING VISUAL EMOTIONS