

DESCRIPTION

Coala Dry Erase Lam est un film de lamination en polypropylène orienté biaxialement avec une finition brillante de 40 microns. Adhésif acrylique aqueux. Il est protégé par un liner Kraft, enduit PE. Convient parfaitement aux impressions à forte couverture d'encre sur papier photo brillant.

EPAISSEUR DU FILM

40
μ

STRUCTURE DU PRODUIT

- Support : Polypropylène brillant 40 microns
- Sans PVC sans phtalate.
- Adhésif : Acrylique aqueux de 25 microns
- liner : Kraft + PE
- Facteur de protection contre les UV : Les adhésifs contiennent des stabilisateurs UV qui empêchent la dégradation du film et protègent l'image sous-jacente contre les UV.
- Durabilité à l'extérieur : Jusqu'à 2 ans
- Résistance au pelage (20 min, FTM1) : 11N/25mm
- Plage de résistance à la chaleur : 110 à 120°C

RECOMMANDATIONS

- Paramètres recommandés pour le lamineur à rouleaux : température de 49°C, vitesse de 0,3 m à 2,5 m par minute.



DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- Conserver dans l'emballage d'origine fermé, dans un environnement frais et sec, à une température comprise entre 10 et 25 °C et une humidité relative de 50 %.
- Durée de conservation d'un an si le produit est conservé dans son emballage d'origine et dans les conditions recommandées.

APPLICATIONS

- Tableaux de présentation effaçables à sec
- Horaires
- Planificateurs annuels
- Cartes



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

