

COALA DRY ERASE PREMIUM LAM



DESCRIPTION

Coala Dry Erase Premium Lam est un film PET transparent et durable de 50µ avec une finition brillante et un adhésif acrylique, protégé par un liner Kraft enduit de PE. Doté de qualités anti-graffiti, il offre une combinaison vraiment supérieure de résistance aux rayures, à l'abrasion, à l'eau, aux solvants, aux taches et aux produits chimiques. Comparé à d'autres tableaux effaçables à sec de haute qualité, le Coala Dry Erase Premium Lam est facile à effacer. Ses propriétés anti-graffiti permettent également d'enlever facilement les marqueurs permanents avec de l'alcool à friction. Coala Dry Erase Premium Lam est assorti d'une garantie de 10 ans garantissant ses propriétés d'effaçabilité, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'images fantômes ni de rayures.

ÉPAISSEUR

50
µ

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Matériau de base : PET transparent et brillant
- Film protecteur : Kraft siliconé 130 g/m², couché PE 1 face
- Adhésif : acrylique
- Epaisseur du film : 50µ
- Couche adhésive : 25µ

PERFORMANCE TECHNIQUE

- Brillance / 60° selon la méthode de test BYK Gardner/Micro-TRIGloss : 100%

Durabilité

- Résistance à la rayure - en utilisant le test de rayure de Hoffman : 700
- Dureté - Test d'utilisation ASTM D3363-74 : 7H

Portabilité

- Résistance à l'abrasion - en utilisant la roue Taber Abrasion/500 g-CS-10 : 500+ cycles
- Résistance à l'usure - Utilisation du traîneau BYK Gardner : 5000+ cycles

Résistance aux taches

Les agents suivants n'ont pas eu d'effet sur Coala Dry Erase Premium Lam après avoir été en contact pendant la nuit et essuyés avec un détergent doux ou un nettoyant pour vitres : Alcool éthylique, alcool isopropylique, peroxyde d'hydrogène, naphte, rouge à lèvres, encre bleue, solution savonneuse à 5 %, solution détergente à 5 %, phosphate trisodique à 1 %.

DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS



- A utiliser dans l'année qui suit l'ouverture de la boîte d'origine.
- Stocker dans l'emballage d'origine entre 15°C et 22°C à 50 - 55% d'humidité relative.

APPLICATIONS

- On peut écrire dessus avec des marqueurs effaçables à sec standard.
- Idéal pour les chambres d'enfants, les écoles, les crèches, les bureaux, les hôpitaux, les dortoirs et les épiceries, ainsi que pour les menus des restaurants et des pubs.
- Plage de température de service : de - 20°C à +120°C

PARAMÈTRES DU PROCESSUS

Pelliculeuse à rouleaux :

Température ambiante à 40°C Vitesse 0,3m à 2,5m par minute **Presse** : non recommandé

Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.