

# COALA FERRO BASE ADHESIVE



## DESCRIPTION PRODUIT

L'adhésif Coala Ferro Base est utilisé pour rendre une surface non métallique en une surface ferreuse adaptée à des graphismes magnétiques faciles à remplacer. Ce matériau brun foncé est autocollant et peut être appliqué sur des surfaces planes, courbes et cylindriques. Après avoir monté le panneau ferreux, il suffit d'appliquer les graphismes magnétiques imprimés sur la surface. En raison de leur poids, les grands panneaux doivent être solidement fixés en haut, soit par des agrafes, soit par du ruban adhésif double face HT.

### ÉPAISSEUR

500µ

### POIDS

1340  
g/m<sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES

- Base ferreuse flexible
- Sans PVC
- Facile à repositionner
- Surface brun foncé / Non imprimable
- Adhésif acrylique
- Utilisation en intérieur et en extérieur statique

## APPLICATIONS

- Publicité intérieure dans les magasins
- Décoration intérieure
- Graphiques pour salons professionnels
- Conseil d'administration

## MONTAGE

- Le montage vertical est la meilleure méthode. horizontale entraîne une force de maintien plus faible.
- Tracer une ligne verticale sur la surface de montage pour aligner verticalement le premier panneau.
- Retirer la pellicule de protection du film de base ferro de base.
- Appliquer le film de base ferro sur la surface de montage à l'aide d'une raclette, en commençant par le haut. à l'aide d'une raclette, en commençant par le haut, du centre vers les côtés.
- Monter le deuxième panneau, les panneaux ne doivent pas se chevaucher. Laisser un espace de 1 mm entre les panneaux pour permettre la dilatation thermique.
- Ne pas étirer le matériau pendant le montage.
- Il est recommandé d'utiliser la piqure à cheval pour fixer le bord des grands panneaux en ferro.

### DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

• 1 an dans des conditions normales (+15° à +35°C à une humidité relative comprise entre 30% et 75%. Une humidité et/ou une température plus élevées peuvent affecter les performances du produit. Conservez toujours le support à l'abri de la lumière, dans son emballage d'origine.



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.



COALA FERRO BASE ADHESIVE

