

DESCRIPTION PRODUIT

Le film Coala Ferro PP est un film imprimable blanc mat à base de polypropylène avec un revêtement noir antirouille en acier. Ce film est conçu pour être utilisé sur un fond magnétique tel que les films de base Coala Magnetic et est compatible avec la plupart des autres marques de films magnétiques. Le film Coala Ferro PP est conçu pour être imprimé avec des encres pigmentées aqueuses et des encres à séchage UV. Avec des encres au latex, d'excellents résultats peuvent également être obtenus avec un bon profilage. Il convient de veiller à ne pas surchauffer le produit (max. 85 degrés C).

COMPATIBILITÉ AVEC L'IMPRIMANTE ET L'ENCRE



LIGNES DIRECTRICES

- Le film Coala Ferro PP peut être utilisé sur des surfaces magnétiques planes, courbes et cylindriques. Le film de base magnétique Coala est recommandé comme surface de montage, mais la plupart des films de base magnétiques d'autres fournisseurs sont compatibles, mais il convient de les tester avant de les utiliser dans un projet de grande envergure.
- Le film Coala Ferro PP est compatible avec les encres pigmentées aqueuses, les encres latex et les encres à séchage UV.
- Ne pas utiliser le matériau pour des graphiques de plus de 2 mètres de haut. Pour les graphiques de grande taille, une bande de ruban adhésif double face peut être utilisée pour fixer les joints et les coins critiques.
- Il est recommandé d'emballer et d'expédier les graphiques dans un tube en carton ou en plastique.
- Veillez à ce que les graphiques soient orientés vers l'extérieur et protégés par une pochette en plastique ou en papier.
- Le film est appliqué sur le fond magnétique de haut en bas.

ÉPAISSEUR

190µ

POIDS

34
g/m²



QUALIFICATIONS

- Base stable et flexible en polypropylène
- Surface d'impression mate
- Adhère aux surfaces magnétiques
- Facile à (re)déplacer
- Résistant à l'eau
- L'utilisation en intérieur est recommandée
- Alternative économique et flexible pour les produits adhésifs
- Superbe performance d'impression sur la plupart des imprimantes utilisant des encres pigmentées aqueuses

APPLICATIONS

- Publicité dans le commerce de détail
- Décoration intérieure
- Point de vente

STOCKAGE



- Stocker dans des conditions normales de température (10°C - 35°C) et d'humidité (20 % - 70 % HR). Le matériel peut être stocké pendant 12 mois dans les conditions spécifiées.
- La température de fonctionnement est comprise entre -5°C et 40°C, l'humidité relative entre 10% et 80%.

Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

