

# COALA FOLIO VINYL CLEAR GLOSS



## DESCRIPTION PRODUIT

Coala Folio Vinyl Clear Gloss est un PVC souple monomère transparent et brillant, utilisé pour la sérigraphie et l'offset UV avec des encres adaptées. Disponible en 2 types d'adhésifs :

- enlevable : Coala Folio Vinyl Clear Gloss R
- Permanent : Coala Folio Vinyl Clear Gloss P

## COMPATIBILITÉ DE L'IMPRIMANTE ET DE L'ENCRE



## ÉPAISSEUR

95µ

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

### Matériau de la face :

- $80 \pm 5 \mu\text{m}$
- Étirement à la rupture MD :  $> 160\%$ .
- Résistance à la déchirure MD :  $> 26 \text{ Mpa}$

### Adhésif :

- Colle enlevable : Colle acrylique copolymérique enlevable à haute transparence.
- > Adhésion\* :  $6 \pm 3 \text{ N}/25\text{mm}$  (Norm FTM1)
- Colle permanente : Colle acrylique copolymérique permanente à haute transparence.
- > Adhésion\* :  $14 \pm 6 \text{ N}/25\text{mm}$  (Norm FTM1)

\* Valeur moyenne

### Liner :

- $135 \text{ g}/\text{m}^2$
- Kraftliner blanchi sans chlore
- Etrier :  $0,136 \text{ mm}$

## DURÉE DE CONSERVATION ET CONDITIONS

- Température d'application recommandée : min.  $+ 10^\circ\text{C}$
- Température d'application du produit :  $- 30$  à  $+ 80^\circ\text{C}$
- Durabilité : 2 ans\*
- Durée de conservation à  $23^\circ\text{C}/50\%$  d'humidité : 2 ans dans les boîtes d'origine



\*La durabilité estimée se réfère à une exposition verticale sous des climats européens moyens. La durabilité du produit dépend de la préparation du substrat, des conditions atmosphériques et de l'influence de l'environnement. L'exposition à des conditions extrêmes (climat tropical, forte humidité, forte exposition aux UV ou zones polluées) peut réduire la durabilité de manière spectaculaire.

## CERTIFICATS

- Conforme à la norme 71/3 relative aux jouets et à la réglementation européenne 94/62/CE relative aux emballages ; métaux lourds, PBB et PBDE 2003/11

## APPLICATIONS

- Publicité extérieure à court terme
- Affiches, panneaux et enseignes dans les expositions
- Publicité par affichage
- Publicité dans les transports publics
- Décoration et publicité des véhicules
- Étiquettes et autocollants
- Promotions sur le lieu de vente

Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.



COALA FOLIO VINYL CLEAR GLOSS



# COALA FOLIO VINYL WHITE GLOSS



## DESCRIPTION PRODUIT

Le Coala Folio Vinyl White Gloss est un PVC souple monomère blanc brillant auto-adhésif utilisé pour la sérigraphie et l'offset UV avec des encres appropriées. Disponible en 3 types d'adhésifs :

- enlevable : Coala Folio Vinyl White Gloss R
- Permanent : Coala Folio Vinyl White Gloss P
- High Tack : Coala Folio Vinyl White Gloss HT

## COMPATIBILITÉ DE L'IMPRIMANTE ET DE L'ENCRE



## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

### Matériau de la face :

- Epaisseur:  $95 \pm 5 \mu\text{m}$
- Étirement à la rupture MD :  $> 160\%$ .
- Résistance à la déchirure MD :  $> 26 \text{ Mpa}$

### Adhésif :

- Colle enlevable : Colle acrylique copolymérique enlevable à haute transparence.  
> Adhésion\* :  $6 \pm 3 \text{ N/25mm}$  (Norm FTM1)
- Colle permanente : Colle acrylique copolymérique permanente à haute transparence.  
> Adhésion\* :  $14 \pm 6 \text{ N/25mm}$  (Norm FTM1)
- Colle à haute adhérence : Haute transparence, colle acrylique copolymère super-permanente.  
> Adhésion\* :  $18 \pm 6 \text{ N/25mm}$  (Norm FTM1)

\* Valeur moyenne

### Liner :

- $135 \text{ g/m}^2$
- Kraftliner blanchi sans chlore
- Etrier :  $0,136 \text{ mm}$

### DURÉE DE CONSERVATION ET CONDITIONS

- Température d'application recommandée : min.  $+ 10^\circ\text{C}$
- Température d'application du produit :  $- 30$  à  $+ 80^\circ\text{C}$
- Durabilité : 2 ans\*
- Durée de conservation à  $23^\circ\text{C}/50\%$  d'humidité : 2 ans dans les boîtes d'origine



\*La durabilité estimée se réfère à une exposition verticale sous des climats européens moyens. La durabilité du produit dépend de la préparation du substrat, des conditions atmosphériques et de l'influence de l'environnement. L'exposition à des conditions extrêmes (climat tropical, forte humidité, forte exposition aux UV ou zones polluées) peut réduire la durabilité de manière spectaculaire.

## ÉPAISSEUR

95 $\mu$

## CERTIFICATS

- Conforme à la norme 71/3 relative aux jouets et à la réglementation européenne 94/62/CE relative aux emballages ; métaux lourds, PBB et PBDE 2003/11

## APPLICATIONS

- Publicité extérieure à court terme
- Affiches, panneaux et enseignes dans les expositions
- Publicité par affichage
- Publicité dans les transports publics
- Décoration des véhicules et publicité
- Étiquettes et autocollants
- Promotions sur le lieu de vente

Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.



COALA FOLIO VINYLE BLANC BRILLANT



# COALA FOLIO VINYL WHITE MATT P



## DESCRIPTION PRODUIT

Coala Folio Vinyl White Matt P est un PVC souple monomère auto-adhésif blanc mat utilisé pour la sérigraphie et l'offset UV avec des encres appropriées.

## COMPATIBILITÉ DES IMPRIMANTES ET DES ENCRE



## ÉPAISSEUR

95µ

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

### Matériau de la face :

- Epaisseur:  $95 \pm 5 \mu\text{m}$
- Étirement à la rupture MD : > 160%.
- Résistance à la déchirure MD : >26 Mpa

### Adhésif :

- Colle permanente : Colle acrylique copolymérique permanente à haute transparence.

> Adhésion\* :  $14 \pm 6 \text{ N}/25\text{mm}$  (Norm FTM1)

\* Valeur moyenne

### Liner :

- 135 g/m<sup>2</sup>
- Kraftliner blanchi sans chlore
- Etrier : 0,136 mm

## CERTIFICATS

- Conforme à la norme 71/3 relative aux jouets et à la réglementation européenne 94/62/CE relative aux emballages ; métaux lourds, PBB et PBDE 2003/11

## APPLICATIONS

- Publicité extérieure à court terme
- Affiches, panneaux et enseignes dans les expositions
- Publicité par affichage
- Publicité dans les transports publics
- Décoration des véhicules et publicité
- Étiquettes et autocollants
- Promotions sur le lieu de vente

## DURÉE DE CONSERVATION ET CONDITIONS

- Température d'application recommandée : min. + 10°C
- Température d'application du produit : - 30 à + 80°C
- Durabilité : 2 ans\*
- Durée de conservation à 23°C/50% d'humidité : 2 ans dans les boîtes d'origine



\*La durabilité estimée se réfère à une exposition verticale sous des climats européens moyens. La durabilité du produit dépend de la préparation du substrat, des conditions atmosphériques et de l'influence de l'environnement. L'exposition à des conditions extrêmes (climat tropical, forte humidité, forte exposition aux UV ou zones polluées) peut réduire la durabilité de manière spectaculaire.



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.



COALA FOLIO VINYLE BLANC MAT P

antalis<sup>TEM</sup>

EMPOWERING  
VISUAL  
EMOTIONS

