

COALA FRONTLIT PRO 510FR BANNER



DESCRIPTION PRODUIT

La bannière Coala Frontlit Pro 510FR est une bannière frontlit avec un revêtement blanc mat.

COMPATIBILITÉ DES IMPRIMANTES ET DES ENCRE



POIDS

510
g/m²

STRUCTURE DU PRODUIT

- Tissu polyester - Din 600001 / DIN EN ISO 2060
 - 1000 x 1000 deniers
 - 18 x 18 fils au pouce
- Polyester haute résistance
- Type de revêtement : PVC
- Finition : Blanc mat

CARACTÉRISTIQUES

- 1 côté imprimable
- Côté vent et impression : intérieur
- Résistance à la traction - ISO 527/3:1995
 - 1800N/5cm (L)
 - 1800N/5cm (W)
- Résistance à la déchirure - ISO 4674/3:2003
 - 280N/5cm (L)
 - 250N/5cm (W)
- Force d'adhérence - DIN 53357:1982
60N/5cm
- Basse température - ISO 13934-1:1999
-30°C / -22°F
- RF Weldable (thermoscellable) - DIN53354
- Conforme à REACH
- Retardateur de flammes : B1 et M1

APPLICATIONS

- Bannières intérieures et extérieures
- Bannières sur poteau
- Panneaux d'affichage
- Systèmes d'affichage

BÉNÉFICES

- Très bonne qualité d'impression
- Bonne soudabilité
- Haute résistance à la déchirure
- Bonne résistance aux UV



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.



COALA FRONTLIT PRO 510FR BANNER



antalisTM

EMPOWERING
VISUAL
EMOTIONS

