

DESCRIPTION PRODUIT

Coala MagForce PVC 350 est un film magnétique imprimable de nouvelle génération, plus fin et plus léger, mais doté d'une force magnétique supérieure à celle des aimants d'impression en PVC traditionnels. Coala MagForce PVC 350 présente une meilleure planéité du rouleau et permet une alimentation en douceur de l'imprimante ainsi qu'une découpe plus aisée. En outre, en raison de son poids plus faible, il offre de nombreux avantages en termes de réduction des coûts d'exploitation par rapport aux aimants traditionnels.

Coala MagForce PVC 350μ est un film magnétique alternatif pour Coala Magnetic PVC 500μ. Il peut être imprimé avec des encres (éco)solvant, latex, UV et sérigraphie.

COMPATIBILITÉ DES IMPRIMANTES ET DES ENCRE



FORCE MAGNETIQUE

20-24
g/cm²

ÉPAISSEUR POIDS

350 μ

590
g/cm²

CARACTÉRISTIQUES

- Surface : mate
- Face imprimée : PVC blanc
- Matériau de base : aimant flexible
- Épaisseur : 350μm
- Poids : 590g/m²
- Force magnétique : 20-24 g/cm²
- Force magnétique garantie ≥ 20 g/cm²

APPLICATIONS

- Publicité dans le commerce de détail
- Graphiques pour salons professionnels
- Décoration intérieure
- Graphiques muraux

CARACTÉRISTIQUES

- Film magnétique mince et léger
- Adhère à la surface à base d'acier
- Très bonne planéité
- Permet une alimentation régulière de l'imprimante et une découpe facile
- Facile à installer et à (re)déplacer
- Réduit le coût du cycle de vie de la signalisation
- Également disponible dans d'autres épaisseurs
- Sans COV, certifié A+

Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

- La durée de conservation de ce support est d'un an dans des conditions normales (10°C - 35°C à une humidité relative de 30% - 75%). Une humidité et/ou une température plus élevées peuvent affecter les performances du produit.
- Conservez toujours le support à l'abri de la lumière, dans son emballage d'origine.



COALA MAGFORCE PVC 350



COALA MAGFORCE PVC 400



DESCRIPTION PRODUIT

Coala MagForce PVC 400 est un film magnétique imprimable de nouvelle génération, plus fin et plus léger, mais doté d'une force magnétique supérieure à celle des aimants d'impression en PVC traditionnels. Coala MagForce PVC 400 a une meilleure planéité du rouleau et permet une alimentation en douceur de l'imprimante et une découpe plus facile. En outre, en raison de son poids plus faible, il offre de nombreux avantages en termes de réduction des coûts d'exploitation par rapport aux aimants traditionnels.

Coala MagForce PVC 400μ est un film magnétique alternatif pour Coala Magnetic PVC 600μ.

Il peut être imprimé avec des encres (éco)solvant, latex, UV et sérigraphie. En raison du poids du matériau, le Coala MagForce PVC 400 ne convient pas au HP Latex 800W.

Il est certifié pour HP latex 1500 Series et 3000 Series.

COMPATIBILITÉ DES IMPRIMANTES ET DES ENCRES



FORCE
MAGNETIQUE

25-30
g/cm²

ÉPAISSEUR

400μ

POIDS

930
g/cm²

CARACTÉRISTIQUES

- Surface : mate
- Face imprimée : PVC blanc
- Matériau de base : aimant flexible
- Épaisseur : 400μm
- Poids : 930g/m²
- Force magnétique : 25-30 g/cm²
- Force magnétique garantie ≥ 25g/cm²

APPLICATIONS

- Publicité dans le commerce de détail
- Graphiques pour salons professionnels
- Décoration intérieure
- Graphiques muraux

CARACTÉRISTIQUES

- Film magnétique mince et léger
- Adhère à la surface à base d'acier
- Très bonne planéité
- Permet une alimentation fluide de l'imprimante et une découpe facile
- Facile à installer et à (re)déplacer
- Réduit le coût du cycle de vie de la signalisation
- Egalement disponible dans d'autres épaisseurs
- Sans COV, certifié A+



STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

- La durée de conservation de ce support est d'un an dans des conditions normales (10°C - 35°C à une humidité relative de 30% - 75%). Une humidité et/ou une température plus élevées peuvent affecter les performances du produit.
- Conservez toujours le support à l'abri de la lumière, dans son emballage d'origine.



COALA MAGFORCE PVC 400



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.



COALA MAGFORCE

PVC 600



DESCRIPTION PRODUIT

Coala MagForce PVC 600 est un film magnétique imprimable de nouvelle génération, plus fin et plus léger, mais doté d'une force magnétique supérieure à celle des aimants d'impression en PVC traditionnels. Le Coala MagForce PVC 600 présente une meilleure planéité du rouleau et permet une alimentation en douceur de l'imprimante ainsi qu'une découpe plus aisée. En outre, en raison de son poids plus faible, il offre de nombreux avantages en termes de réduction des coûts d'exploitation par rapport aux aimants traditionnels.

Coala MagForce PVC 600μ est un film magnétique alternatif pour Coala Magnetic PVC 850μ.

Grâce à la force magnétique de ce film, n'importe quel véhicule personnel ou de flotte peut être rapidement et facilement transformé en panneau d'affichage mobile en quelques secondes. Il suffit d'appliquer l'aimant sur une surface propre et lisse.

Il peut être imprimé avec des encres (éco)solvant, latex, UV et sérigraphie. En raison du poids du matériau, le Coala MagForce PVC 600 n'est pas adapté au HP Latex 800W. Il est certifié pour HP Latex 1500 Series et 3000 Series.

COMPATIBILITÉ DES IMPRIMANTES ET DES ENCRE



FORCE MAGNETIQUE ÉPAISSEUR POIDS

55-64
g/cm²

600
μ

1710
g/cm²

CARACTÉRISTIQUES

- Surface : mate
- Face imprimée : PVC blanc
- Matériau de base : aimant flexible
- Epaisseur : 600μm
- Poids : 1710g/m²
- Force magnétique : 55-64 g/cm²
- Force magnétique garantie ≥ 55g/cm²

APPLICATIONS

- Publicité dans le commerce de détail
- Graphiques de véhicules
- Graphiques pour salons professionnels
- Décoration intérieure
- Graphiques muraux

CARACTÉRISTIQUES

- Film magnétique mince et léger
- Adhère à la surface à base d'acier
- Bonne planéité
- Permet une alimentation fluide de l'imprimante et une découpe facile
- Convient pour les graphiques de véhicules
- Facile à installer et à (re)déplacer
- Réduit le coût du cycle de vie de la signalisation
- Egalement disponible dans d'autres épaisseurs
- Sans COV, certifié A+



STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

- La durée de conservation de ce support est d'un an dans des conditions normales (10°C - 35°C à une humidité relative de 30% - 75%). Une humidité et/ou une température plus élevées peuvent affecter les performances du produit.
- Conservez toujours le support à l'abri de la lumière, dans son emballage d'origine.

Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.



COALA MAGFORCE PVC 600

