COALA MAGIC CLING UV

DESCRIPTION PRODUIT

Coala Magic Cling UV est un film polypropylène de 127µ à charge statique, doublé d'un Liner PET. Il est disponible en blanc brillant et en transparent brillant. Coala Magic Cling UV est conçu pour adhérer jusqu'à 3 mois sur toute surface intérieure vitrées, à l'exception du tissu ou des matériaux très poreux.

COMPATIBILITÉ AVEC L'IMPRIMANTE ET L'ENCRE

UV inkjet

ÉPAISSEUR DU FILM

127 µ

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Film : 100% polypropylène
- Épaisseur:127µ
- Substance : 161g/m²
- Finition : blanc brillant ou transparent brillant
- Chargé statiquement
- Film de polyester à contact total de 3 mil : Film polyester plein contact 3 mil.

IMPRESSION ET CONCEPTION DE NOTES

- Concevoir pour des formats finis d'au moins 8x12 cm.
- Évitez les dépôts importants d'encre près du bord pour éviter le gondolage. Une bordure non imprimée de 2,5 cm améliorera les performances de l'application.
- Éteindre les éliminateurs d'électricité statique (ionisateurs) de la machine. Réglez les lampes UV au niveau le plus bas, en utilisant uniquement les lampes arrière. Testez la configuration de la production et l'adéquation de Coala Magic Cling UV à l'application avant chaque tirage.

EMBALLAGE ET EXPÉDITION

- Nous recommandons l'utilisation de sacs en polyéthylène sécurisés pour l'archivage.
- Éviter les antistatiques ou les composés organiques volatils (COV) dans les matériaux d'emballage.
- Le carton ondulé frais ou d'autres matériaux nouvellement imprimés peuvent contenir des COV qui peuvent affecter la charge de Coala Magic Cling UV.
- Pas d'emballage rétractable activé par la chaleur
- Le matériau doit être enroulé côté imprimé

DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- Conserver dans l'emballage d'origine à une température ambiante de 18°-27° C avec une humidité relative de 25-50%.
- Acclimater le matériau au gabarit de la salle des presses pendant 24 heures avant l'impression.
- Retirer le matériau du sac en plastique juste avant le chargement.
- Remettre les matériaux non utilisés dans le sac plastique d'origine.
- Les UV Coala Magic Cling non imprimés peuvent être conservés jusqu'à un an.



APPLICATIONS

- Autocollants de haute qualité, signalisation et publicité dans le commerce de détail
- Matériel électronique (écrans de télévision, tablettes, moniteurs d'ordinateur...) ; réfrigérateurs ou vitrines...

BÉNÉFICES

- Facile à installer et à retirer.
  Facile à installer, à repositionner, à enlever sans ruban adhésif, sans étiquette, sans colle, sans résidu.
- Meilleure clarté de sa catégorie
- Effaçable à sec
- Impression de surface ou inversée
- Chimiquement inerte et sans résidus.
- Sans PVC, sans phtalates, sans odeur, non toxique et recyclable

FINITION

Peut être découpé à l'emporte-pièce, découpé par biseau, perforé, perforation et plié. Évitez les pièces longues et fines et les angles aigus pour réduire le risque de déchirure. Découpe à l'emporte-pièce avec du caoutchouc noir à éjection dure. Lors de la découpe sur un massicot à lame pivotante, utiliser une lame neuve et ajuster la vitesse de coupe pour éviter l'écaillage de l'encre. Les matériaux peuvent être facilement assemblés en carreaux pour obtenir des graphiques à grande surface.

PVC FREE

Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

antalis™ EMPOWERING VISUAL EMOTIONS