

DESCRIPTION PRODUIT

Coala Multi Floor est un vinyle polymère blanc de 85µ avec un adhésif acrylique haute performance sur un support qui reste plat. Coala Multi Floor est conçu pour le marquage des sols sur les moquettes, les pierres ou les carrelages à l'intérieur et les surfaces lisses à l'extérieur. Il a été spécialement conçu pour les sols et est doté d'un adhésif enlevable. La combinaison du vinyle et de l'adhésif permet d'enlever le film de la plupart des moquettes commerciales pendant 6 mois dans des conditions d'exposition normales. Ce film est conçu pour accepter une variété d'encres à solvant, éco-solvant, latex et à séchage UV communes aux systèmes d'impression numérique grand format. Une lamination du sol doit être utilisée pour ajouter une protection de l'impression et des propriétés antidérapantes.

COMPATIBILITÉ DE L'IMPRIMANTE ET DE L'ENCRE



ÉPAISSEUR

85
µ

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Matériau de la face : Vinyle polymère 85µ
- Finition : blanc mat
- Opacité : 93%
- Adhésif : acrylique à solvant transparent, 18-23µm
- Adhésion : Résistance au pelage sur l'acier inoxydable 13N/25mm
- Type de support : kraft blanc couché PE 2 faces, 145gr/m²

BÉNÉFICES

- Finition mate
- Surface lisse
- Vinyle polymère
- La colle haute adhérence peut être enlevée dans les 6 mois sur la plupart des sols commerciaux.
- Résistant au feu B1
- Excellente résistance à l'eau et à l'humidité

APPLICATIONS

- Conçu pour les enseignes temporaires au sol, les décalcomanies dans les expositions et la publicité sur le lieu de vente sur des tapis commerciaux, des pierres ou des carreaux. Il s'agit de moquettes à poils courts et à tissage serré contenant une texture minimale.
- La moquette doit être propre avant l'application et solidement fixée au sous-plancher.
- lamination du sol nécessaire pour les propriétés antidérapantes et la protection de l'impression
- Température minimale d'application + 5°C (+40° F).
- Evaporer complètement les solvants pour jet d'encre avant l'application. Le non-respect de cette consigne peut faciliter la pénétration du solvant et entraîner une dégradation du vinyle.
- Amovibilité : jusqu'à 6 mois



DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- 1 an si le produit est stocké dans son emballage d'origine à environ 22°C et 50% d'humidité relative.
- Le matériel imprimé doit être complètement sec et protégé pendant le transport.
- Les fluctuations de température et d'humidité doivent être évitées.



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.