

DESCRIPTION PRODUIT

Le Coala Pop-Up PET W est un composé de polyester blanc mat de 350 microns avec un dos gris. Il peut être imprimé avec des systèmes d'encre colorée et pigmentée.

COMPATIBILITÉ AVEC L'IMPRIMANTE ET L'ENCRE



ÉPAISSEUR DU FILM

350
μ

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Épaisseur : 350 mic
- Grammage : 410 g/m²
- Brillant 60° : 10 % (ASTM D2457)
- Brillant 85° : 15 % (ASTM D2457)
- Abat-jour (fs) : L* 85
a* 0
b* -5

(ANSI T) (D50/2°/Abs/No)

IMPRESSION ET LAMINAGE

- Conditions d'impression appropriées :
Température 15~30°C(59~86°F) / Humidité 30~60%.
- Le temps de séchage varie en fonction du type d'encre. Il est nécessaire de sécher et de ne pas chevaucher le matériau imprimé.
- la lamination est facultatif. Afin de protéger l'image des dommages physiques, il est recommandé de la plastifier.

DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- Il est recommandé de conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, dans un environnement frais et sec.
- Température 10°~25°C, Humidité relative 50% RH
- Traitement : dans un délai d'un an après réception



APPLICATIONS

- Affichages contextuels

BÉNÉFICES

- Bonne résistance aux rayures et à l'eau
- Très bonne rigidité
- Opaque
- Grande stabilité dimensionnelle
- Produit écologique sans PVC

PVC
FREE

Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

