

DESCRIPTION PRODUIT

Coala PP Lam UV est un film transparent de 60µm en polypropylène pour la protection des films imprimables en PP. Le film et l'adhésif intègrent des stabilisateurs UV pour une utilisation en extérieur et un poids de couche élevé d'adhésif pour la compatibilité avec l'encre UV. Coala PP Lam UV est disponible en finition mate et brillante.

Utilisez le Coala PP Lam UV comme film de lamination pour les films imprimables Coala PP Stick LX et Coala PP Stick S.

ÉPAISSEUR

60µ

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

- Matériau du film frontal : Polypropylène 60µm
- Finition : disponible en mat ou en brillant
- Adhésif : 40µm High Coat Weight Permanent Clear Acrylic
- liner : PE Kraft 120µm

BÉNÉFICES

- Sans PVC
- Stabilisateurs UV pour utilisation en extérieur, durée de vie de 4 ans en extérieur
- Finition brillante : finition brillante
- Finition mate : Anti-reflets / finition mate uniforme
- Grande clarté
- Convient au lamination de tous les types d'encres, y compris les encres UV
- Essuyage à sec
- Anti-graffiti

VIE EN RAYON



- 1 an dans des conditions normales (+15° à +35°C à une humidité relative comprise entre 30 % et 75 %. Une humidité et/ou une température plus élevées peuvent performance du produit. Conservez toujours le support à l'abri de la lumière dans son emballage d'origine.

APPLICATIONS

- Surcollage des autocollants Coala PP Stick LX et Coala PP Stick S auto-adhésifs imprimable
- Surfaces planes
- Applications intérieures et extérieures

TRANSFORMATION

- Température d'application 10° à 40°C

PVC
FREE

Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

