COALA RE-STICK 150



DESCRIPTION

Coala Re-Stick 150 Matt est un vinyle polymère blanc mat de 150 μ m, adhésif High Tack enlevable à base de solvant et protégé par un liner Kraft enduit de PE sur les 2 côtés. La combinaison de vinyle et d'adhésif est conçue pour adhérer sur la plupart des surfaces, mais est spécialement formulée pour s'enlever proprement jusqu'à un an. Le vinyle a la capacité d'être déposé sans résidu de colle.

COMPATIBILITÉ IMPRIMANTE & ENCRE

ÉPAISSEUR DU FILM











STRUCTURE DU PRODUIT

- Support : Vinyle Polymère Blanc Mat 150µm
- Adhésif: transparent solvant 18-25µm,
- · haute adhésion enlevable
- Liner protecteur: Kraft blanc enduit PE 2 faces, 145 g/m²

AVANTAGES

- · Application et retrait faciles
- Impression bord à bord : l'adhésif tiendra avec un minimum de rétreint
- Ignifugé : Euroclasse B, s2-d0

APPLICATIONS

- Idéal pour les murs peints en intérieur, les stickers et les graphiques y compris sur la plupart des peintures mates, semi-brillantes et brillantes
- L'adhésif convient également sur le verre, carrelage, métal peint, béton, et la plupart des surfaces à faible énergie de surface.
- En raison de la variabilité des surfaces, il est recommandé de tester l'adhésif avant la pose.
- Application à sec
- Température d'application > 5°C

DURABILITÉ ET APPLICATION

Durabilité en intérieur : 5 ansDurabilité en extérieur : 3 ans

• Enlevabilité : 1 an



antalis¹

DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

*Conserver dans l'emballage d'origine fermé, dans un environnement frais et sec, à une température comprise entre 15 et 22 °C et une humidité relative de 50 %.

 Durée de conservation d'un an si le produit est conservé dans son emballage d'origine et dans les conditions recommandées.



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.



