

## DESCRIPTION PRODUIT

Coala UV Lam Anti-graffiti est un film polyester de haute qualité et de grande clarté pour la lamination à froid et la protection des images et des panneaux imprimés en sérigraphie et en jet d'encre contre une grande variété de taches et de produits chimiques, y compris la peinture et les marqueurs permanents. Les graffitis peuvent être enlevés facilement et à plusieurs reprises à l'aide de nettoyants économiques courants sans endommager la surface de la lamination. Adhésif permanent pour la plastification de n'importe quelle impression, **y compris les encres UV**.

## STRUCTURE DU PRODUIT

- **Matériau frontal**
  - Film PET de haute qualité 36µ
  - Transparent brillant
- **Adhésif**
  - Polyacrylique pur, pH neutre,
  - Résistance élevée aux UV, au climat et au vieillissement
  - Permanent
  - Transparent avec une grande brillance
  - Poids de l'adhésif : 30g/m<sup>2</sup>
- **Liner de libération**
  - liner en PET 30µ
  - Siliconé spécial sur une seule face
  - Transparent

## CARACTÉRISTIQUES

- Adhésion sur l'acier (après 24h) : 10 N / 25mm

EPAISSEUR DU  
FILM

36µ

ÉPAISSEUR  
TOTALE

70µ

## APPLICATIONS

- Atribus, panneaux et emplacements publicitaires dans les zones à forte fréquentation

## APPLICATION ET DURABILITÉ

- Appliquer sur du vinyle coulé ou calandré à l'aide d'un lamineur à froid ou directement sur des substrats plats. Le produit présente une bonne adhérence sur divers supports tels que le plastique, le bois, le verre ou le métal. Le film est facile à nettoyer.
- Température d'application : min. 10°C
- Plage de température d'utilisation finale : de -40°C à 100°C
- Durabilité : 1 an
- Application intérieure et extérieure à court terme.

PVC  
FREE

Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

## DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- Durée de conservation : 2 ans dans l'emballage d'origine à environ 22°C et 50-55% d'humidité relative.
- Les fluctuations de température et d'humidité doivent être évitées

