

# COALA WINDOW MOUNT EASY



## DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

Coala Window Mount Easy est un film polyester adhésif transparent de 12 $\mu$ , enduit d'un côté d'un adhésif permanent et de l'autre côté d'un adhésif ultra enlevable « Air Free ». Les caractéristiques de traitement de ce film de montage permanent/ultra amovible de haute qualité offrent une excellente adhérence sur une grande variété de matériaux comme le plastique, le bois, le verre, l'aluminium et d'autres métaux. Coala Window Mount Easy convient également aux applications sur verre et aux applications sans bulles grâce à un Liner structuré.

L'adhésif amovible présente une bonne force d'adhérence et s'enlève sans aucun résidu.

## ÉPAISSEUR DU FILM

12 $\mu$

## STRUCTURE DU PRODUIT

- Matériau du film : Polyester de haute qualité 12 $\mu$ m, Transparent,
- Côté permanent :
- Adhésif : Polyacrylique pur, pH neutre, transparent
- Poids adhésif : 30g/m<sup>2</sup>
- Liner: PET, 30  $\mu$ m

Côté ultra amovible :

- Adhésif: polyacrylique modifié, amovible, transparent
- Poids adhésif : 30g/m<sup>2</sup>
- Liner structuré et facile à appliquer, PP 100  $\mu$ m

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Adhésion sur acier (après 20 min.)

- Côté permanent : valeur moyenne 6 N/25mm
- Côté amovible : Max 1N / 25mm

Adhésion sur acier (après 24 h) :

- Côté permanent : valeur moyenne 8 N/25mm
- Côté amovible : Max 1N / 25mm
- Température d'application : min. 10°C
- Plage de températures d'utilisation finale : de -40°C à +150°C
- Durée de conservation : 2 ans
- Durabilité : 2 ans\*

### DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- Durée de conservation 1 an
- Conditions de stockage 59°F à 72°F (15°C à 22°C) ; 50 - 55% d'humidité relative



## APPLICATIONS

- • Film de montage pour le collage auto-adhésif d'affiches, supports d'impression non adhésifs, tableaux

## AVANTAGES

- Une bonne planéité du produit permet une excellente adhésion
- Adhère bien à la plupart des matériaux, y compris les plastiques, bois, verre et métal.
- Convient aux applications intérieures et extérieures.

PVC  
FREE

Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.



COALA WINDOW MOUNT EASY

