

# curious touch Soft



Spécificités	Unité de mesure	Méthode de Test	120gsm	300gsm
Pâte			ECF Pâte vierge sans bois - certifié FSC	
Impressions: Compatibilité			Offset, sérigraphie, Offset sans eau (Toray), embossage (modifie le toucher, en réduisant l'effet soft touch), Marquage à chaud	
Compatibilité impression Laser Noir/blanc '!'			Non	Non
Compatibilité impression Laser couleur			Non	Non
Compatibilité Jet d'encre			Essai recommandé	
Colour Ink Jet Guaranteed			x	
p.H. de la solution d'eau			5.5 +/- 0.5	
Label environmental		ISO 14001	Oui	
Gestion qualité		ISO 9002	Oui	
Taux d'humidité	%	ISO 287	6,5	
Humidity Relative	%	TAPPI T502	40-60	
Epaisseur	µm	ISO534	>150	>375
Opacité (couleur:Milk)	%	ISO2471	92	
Lissé Bekk	Bekk sec	ISO5627		
Rigidité Kodak sens fibre	mN	ISO2493	0.55	11.78
sens			0.26	5.8



'! Les papiers Curious Soft Touch sont compatibles avec les imprimantes jet d'encre mais requièrent préférablement des tests. Ils ne sont pas compatibles avec les imprimantes laser.

Ces spécifications sont propriété d'Arjowiggins Creative Papers et peuvent être modifiées sans note préalable. Il s'agit de valeurs de référence établies comme guide.