

ÉLÉVATEUR À FÛTS 300 KG

pour fûts métalliques et plastiques à rebord



Référence 840008471



Disponible sous 1 semaine
Garantie 5 ans



Élévateur à fût permettant de charger ou décharger des fûts métalliques ou plastiques à rebord jusqu'à une hauteur sous fût de 220 L de 1240 mm.

Construction robuste et ergonomique.

La levée du tablier est effectuée par une sangle (CU 4.5 t) actionnée par un vérin hydraulique commandé par une pompe au pied à 2 vitesses :

- Vitesse rapide pour les charges modérées : 70 mm par coup de pédale.
- Vitesse modérée pour les charges importantes ou un besoin de précision optimal relatif au positionnement de la charge 45 mm par coup de pédale.

Sécurité assurée contre tout risque de surcharge par un clapet de sécurité en pied de vérin.

La descente est commandée par simple rotation d'une tige de vanne.

Longerons encadrant permettant la préhension de fûts sur une palette 1200 x 800 mm.

Niveau sonore inférieur à 70 dB

Caractéristiques techniques

Coloris : Gris métallisé / rouge

Dimensions hors tout : 1040 x 950 x 1929 mm.

Ecartement des longerons : 825 mm.

Poids : 89 kg

Exemple d'utilisation avec fût de 60 L. Tête de pince positionnable en hauteur pour les petits fûts




Idéal pour déposer ou retirer un fût sur un bac de rétention



Longerons encadrant pour palette 1200 x 800 mm



Pédale de levée se rabattant automatiquement



Système de préhension mixte fûts métalliques et plastiques à rebords de type Mauser



2150 mm

Idéal pour positionner des fûts l'un sur l'autre

Hauteur sous fût de 220 l de 1240 mm

Notre gamme de manutention des fûts se compose de 67 références

