

Spécification de produit

Le FOREX[®]print est un panneau support particulièrement léger pour des applications imprimées et laminées. Le FOREX[®]print est notamment caractérisé par ses surfaces régulières très blanches.

Les caractéristiques essentielles du produit

Densité apparente	DIN 53 479	430 - 500 kg/m ³
Résistance à la flexion	EN ISO 178	15 - 20 MPa
Module E (essai de flexion)	EN ISO 178	600 - 900 MPa
Dureté	DIN 53 505	30 - 36 Shore D
Comportement au feu (Allemagne)	DIN 4102, Teil 1	B1
Comportement au feu (France)	NF P 92-501	M1

Les valeurs présentées ici sont indicatives pour une densité apparente moyenne. Il peut y avoir de petites divergences selon l'épaisseur des panneaux et l'anisotropie du matériau résultant du procédé de production. Ces informations correspondent à l'état de nos connaissances à ce jour. Nous ne pouvons néanmoins fournir aucune garantie quant à leur exactitude ni quant aux résultats que pourrait entraîner leur utilisation.

Spécifications

- poids très faible
- surfaces régulières très blanches parfaites pour les impressions
- difficilement inflammable et auto extinguable
- utilisable en intérieur et en extérieur
- facile à transformer sans tenir compte de directives spéciales

Applications

- Panneau de base pour la sérigraphie et l'impression numérique directe
- Panneau support pour le contre collage de photographies et d'impressions
- Panneau économique pour des constructions simples à plat

Programme de livraison

	largeur	1220 mm		1560 mm	2030 mm
	longueur	2440 mm	3050 mm	3050 mm	3050 mm
3, 4, 5, 6 mm		□	□	□	□
2, 8, 10 mm		□	□	□	

Film de protection PE sur une face

Autres formats sur demande