

**IDEAL****IDEAL 2245**

**Modèle compact équipé de l'interrupteur EASY-TOUCH et disponible en niveau de sécurité P-2 ou P-4.**

Disponible en modèle coupe fibres (CF) ou coupe croisée (CC).

Modèle	Capacité en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Accepte également	Niveau de sécurité <sup>(2)</sup>
CF 4 mm	11-13 feuilles		Niveau P-2
CC 3 x 25 mm	6-7 feuilles		Niveau P-4

**Interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH** avec témoin lumineux intégré indiquant les différents états de fonctionnement (marche / arrêt / retour).

**Mode Zéro Énergie** : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes en veille.

Compact et très simple d'utilisation.

Volet de sécurité transparent au niveau de l'ouverture.

Marche / arrêt automatiques par cellule.

Très faible niveau sonore<sup>(4)</sup> < à 50 dB.

Réceptacle en plastique résistant aux chocs.

Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr.

Poignées de préhension pour soulever facilement le bloc de coupe et le retirer du réceptacle (arrêt automatique par contact magnétique).

Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.

**Éco-label «Ange Bleu»** : obtenu grâce à sa longue durée de vie, sa grande efficacité énergétique et sa fabrication respectueuse de l'environnement.

[www.blauer-engel.de/uz174](http://www.blauer-engel.de/uz174)



**Garantie à vie<sup>(3)</sup>** sur les cylindres de coupe CF et CC.

**Garantie 2 ans** sur autres pièces.

**Échantillons de fibres et particules**

**Niveau P-2**  
Fibres < 800 mm<sup>2</sup>  
Pour documents internes



**Niveau P-4**  
Particules < 160 mm<sup>2</sup>  
Pour documents confidentiels

**Caractéristiques techniques**

Ouverture : 220 mm (adapté au format A4)

Vitesse de passage : 0,05 m/s (CF) / 0,06 m/s (CC)

Capacité du réceptacle : 20 litres

Niveau sonore<sup>(4)</sup> : 50 dB

Puissance moteur : 150 W

Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz

Dimensions : H 428 x L 345 x P 213 mm

Poids : 6,5 kg (CF) / 7,5 kg (CC)

Conforme aux normes de sécurité européennes.

(1) en feuilles A4, 70 g/m<sup>2</sup>. (2) selon la norme DIN 66399. (3) selon les normes d'utilisation. (4) sans papier. Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

jusqu'à  
**13**  
feuilles

format  
**A4**

**EASY TOUCH**

**MODE ZÉRO ÉNERGIE**

**GARANTIE À VIE**  
SUR LES CYLINDRES DE COUPE CF & CC



Poignées pour retirer facilement le mécanisme posé sur le réceptacle.



Interrupteur EASY-TOUCH avec témoin lumineux intégré.

Référence	Designation	Code EAN
22454111	IDEAL 2245 CF 4 mm	4019364502903
22459111	IDEAL 2245 CC 3 x 25 mm	4019364502965

Référence	Options / Accessoires & fournitures
9000631	Boîte de 18 feuilles de lubrification
9000632	Pack de 12 boîtes de 18 feuilles de lubrification
9000610	Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification
9000611	Pack de 10 bouteilles de 200 ml d'huile de lubrification
9000027	Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 600) - 40 litres

**CLEMENTZ EUROMÉGRAS**

Fichier PDF protégé. Toute modification interdite sans l'autorisation de CLEMENTZ-EUROMÉGRAS.



Nos emballages et produits peuvent faire l'objet de consignes de tri.

Dernière mise à jour le 07/2018