

- INT212
- INT234
- INT235
- INT333
- INT343
- INT435
- INT500
- INT120

**Description :** les films décoratifs permettent de personnaliser une fenêtre, une cloison ou un meuble en verre tout en préservant l'intimité. Ces films adoucissent la lumière sans réduire la luminosité.

**Utilisation :** façades, cloisonnement de bureaux, locaux informatiques, hôpitaux, locaux en rez-de-chaussée, écoles, ateliers, décoration de vitrines, etc ...

**Méthode d'application :** face intérieure, à l'eau savonneuse.

**Entretien du vitrage:** solution à base d'eau savonneuse, 30 jours après la pose. Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire. Ne pas appliquer de stickers ou tout autre adhésif sur le film.

**Durabilité:** 12 à 15 ans pour une application verticale en Europe Centrale.

**Stockage :** 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieure à 38°C.

**Remarques importantes :** la surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant. Certains matériaux comme le polycarbonate peuvent générer des problèmes de bullage. Un test de compatibilité est donc recommandé.

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Support</b>     | Polyester 36 microns                                         |
| <b>Adhésif</b>     | Polymer acrylique<br>13 gr/m <sup>2</sup>                    |
| <b>Protecteur</b>  | Polyester siliconé 23 microns                                |
| <b>Application</b> | Interne                                                      |
| INT 212            | Film à bandes blanches<br>Bandes de 13 mm x 6 mm de clair    |
| INT 234            | Film à bandes blanches dégressives<br>Bandes de 26 à 1 mm    |
| INT 235            | Film à bandes blanches dégressives<br>Bandes de 290 à 127 mm |
| INT 333            | Film cheveux d'ange                                          |
| INT 343            | Film à points blancs<br>Points de 3 mm de diamètre           |
| INT 435            | Film à bandes blanches tramées<br>Bandes de 43 mm            |
| INT 500            | Film à traits blancs horizontaux                             |
| INT 120            | Film à bande blanche centrale<br>dégressive symétriquement   |
| <b>Dimensions</b>  | 1.52 m x 2.5 m                                               |
|                    | 1.52 m x 10 m                                                |
|                    | 1.52 m x 30 m                                                |

Classement au feu

**M1**

Dans le but d'améliorer sans cesse nos productions, nous pourrions être amenés, sans préavis, à modifier les teintes et procédés de fabrication de nos produits.

Nous recommandons à nos utilisateurs, avant de mettre notre produit en oeuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes en vigueur.