

FICHE TECHNIQUE
ISO BIO GLOSS 100**COMPOSITION :**

90 g/m² – Couché 2 faces brillant, 100% pâte chimique blanchie.
11 g/m² - Colle synthétique base aqueuse.

APPLICATION :

L'Iso Bio Gloss 100 est un papier couché gommé, qui a été spécialement conçu pour l'impression offset en rames et en bobines, excellente planéité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Grammage papier
NF Q 03019

90 ± 4 g/m²

Grammage colle
NFT 76500

11 ± 2 g/m²

Epaisseur
NFQ 03016-T 411

80 ± 5 µm

Résistance à la rupture
NFQ 03004-ASTM D828

MD ≥ 6.5 daN/15 mm
CD ≥ 3.2 daN/15 mm

Résistance à l'éclatement
NFQ 03053

> 150 KPa

Etat de surface avant gommage
NFQ 03012

> 1200 bekks

Brillant 75°
TAPPI T 480

70 %

Adhésivité sur Kraft liner
NFT 76501

< 15 sec

Durée de vie : produit à utiliser dans un délai maximum de 12 mois après livraison, à conserver dans son emballage et à l'abri de l'humidité.

Les renseignements contenus dans cette notice rendent compte d'essais effectués en laboratoire mais n'impliquent aucun engagement de notre part. Nous conseillons aux utilisateurs de réaliser leurs propres essais dans les conditions effectives de mise en oeuvre du matériau