

ITac Premium est un film vinyle non perforé qui a été conçu pour pouvoir être posé, repositionné très facilement sur des surfaces lisses et être enlevé sans laisser de résidus de colle. ITac Premium est excellent pour la PLV mais également conçu pour la pose directe sur la carrosserie de véhicules. Nous garantissons que ce film n'endommage pas la peinture et qu'il n'altère pas la peinture conformément à nos conditions de garantie. La colle tout spécialement conçue pour cette application produit un effet de colle à faible tac qui atteint son adhésion maximum après 24-48 heures. Le produit tient sur des véhicules de tout type et il résiste même aux lavages dans les stations de lavage.

Grâce à la qualité hautement repositionnable et à la colle à faible tac au début de l'application, la pose est très facile, même pour les débutants.

EXEMPLES D'APPLICATIONS

- véhicules (vitres et pièces peintes)
- verre (tous les types de vitres)
- surfaces lisses

INDICATIONS

- n'est pas recommandé sur les surfaces suivantes (ou seulement après un test préalable): vinyle, aluminium et cuivre, véhicules habillés de film vinyle
- aucune adhésion possible sur surface peinte en mauvais état (rouille ou peinture abîmée)

AVANTAGES

- pose et dépose faciles
- dépose sans résidus de colle mais adhésion quand même durable
- durabilité excellente
- stabilité dimensionnelle et résistance à la chaleur parfaites
- En cas de salissures, le verso du film peut être nettoyé à l'eau froide



MATÉRIAU

- film vinyle non perforé
 - 150 microns
 - recto blanc imprimable
 - verso noir

LINER

- Liner en papier siliconé
- 107 g/ m²

PROCÉDÉS D'IMPRESSION

- numérique
 - solvant, éco-solvants
 - encres UV
- encres latex
- sérigraphie

RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ ET AUX SOLVANTS

très bonne

TEMPÉRATURE DE POSE ET DE DEPOSE

de +10°C jusqu'à +30°C (+50°F jusqu'à 86°F)

RÉSISTANCE A LA TEMPÉRATURE

-10°C jusqu'à +70°C (+14° F jusqu'à 158°F)

STOCKAGE

1 an stocké entre +15°C et +25°C (entre 59°F et 77°F) et avec une humidité résiduelle comprise entre 45% et 70%.

DURABILITÉ

1 à 3 ans pour des applications en intérieur et en extérieur. Climat d'Europe méridionale.

