

## MAGNECOTE 13 Pt

Antalis distribue uniquement le MagneCote 13 Pt, papier couché satiné laminé sur une couche magnétique brevetée. Il s'imprime comme du papier et agit comme un aimant.

	11 Pt	13 Pt	17Pt
<b>Caliper</b>	11.0	13.3	17.0
upper limit	11.6	12.8	16.9
lower limit	10.6	13.9	17.9
<b>BS.Wt.</b>			
gsm	620	688	903
# / rm (Cover)	419	502	659
<b>Gauss</b>	135	130	160
<b>GE Brightness</b>	87	90	90
<b>75° Gloss</b>	74	74	74
<b>Opacity</b>	99+	99+	99+
<b>Color (blue/white)</b>			
L*	93.48	94.51	94.94
a*	0.66	1.47	0.85
b*	-1.07	-2.74	-1.60

### COMPATIBILITE ET USAGES:

MagneCote 13 Pt bénéficie d'un frontal papier couché satiné qui peut être imprimé sur des presses offset, Laser et HP Indigo en utilisant des encres standards. Bien choisir la version compatible avant (Litho Offset / Laser / HP Indigo).

Il est recommandé de tapisser le magasin papier avec une épaisseur de papier ou carton si celui-ci est en métal. Sélectionnez le grammage le plus élevé dans les profils papier.

Réalisez des tests sans impression en sortie haute (Bypass) pour les presses numériques avant de lancer la production.

Le produit compatible HP Indigo bénéficie de bords blancs d'une largeur de 15 mm au verso (noir) afin de pouvoir être détecté par les cellules.

Plus la presse est rapide (> 100 ppm), moins le MagneCote sera freiné lors du passage papier.

### APPLICATIONS ET CARACTERISTIQUES:

Peut-être rainé, plié, découpé, perforé, collé. Le pelliculage à chaud réduit l'effet du tack.