

FILM ETIRABLE MACHINE POUR SYSTEME DE PRE-ETIRAGE

Code Antalis : 552989




Description du produit

Film étirable machine. Extrusion : CAST. Matière : Polyéthylène.
 Extension nominale : 300%. Couleur : Transparent.
 Epaisseur : 23 μ m. Laize : 500mm. Longueur : 1550 m. Poids : 17.5 kg.
 Palette de 30 bobines.

Les plus produits :

- Bonne résistance à la perforation.

Application : film étirable qui s'utilise sur des machines équipées de pré-étirage motorisé.

SPECIFICATIONS GENERALES DU PRODUIT FINI

Extrusion	CAST
Extension nominale	300 %
Extension à la rupture	510 % ISO 527-3
Résistance à la rupture	43 MPa ISO 527-3
Résistance à la perforation	600 g ISO 7765-1
Couleur	Transparent
Epaisseur	23 μ m (+/- 2 μ m)
Laize	500 mm (+/- 5 mm)
Longueur	1550 m
Diamètre mandrin	76 mm
Poids	17.5 kg
Collant	Interne
Largeur apparente	500 mm (+/- 5 mm)
Epaisseur nominale	23 μ m (+/- 5 μ m)
Epaisseurs ponctuelles	23 μ m (+/- 2 μ m)

SPECIFICATIONS LOGISTIQUES

Nombre de bobines par palette	30 bobines
Dimensions palette	1200 x 800 mm
Hauteur palette	1200 mm

Actualisé en Janvier 2018

Tous les renseignements fournis ci-dessus sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés par Antalis.