FILM ETIRABLE MACHINE

Code Antalis : 487990



Description du produit

Film étirable machine, cast,
500 mm x 1700 m, Transparent,
Collant interne
Palette de 45 bobines.

Les plus produits :

- Résistant
- Economique
- Recyclable

Applications :
Sécurisation de palettes homogènes par banderoleuses à frein manuel.

SPECIFICATIONS GENERALES DU PRODUIT FINI	
Matériau	Polyéthylène
Couleur	Transparent
Laize	500 mm
Longueur	1700 m
Diamètre	76 mm
Epaisseur	20 µm
Limite d'élasticité	MD 8.0 N/mm² (+/-10%) TD 8.1 N/mm² (+/-10%)
Résistance à la rupture	MD 34 N/mm² (+/-10%) TD 21 N/mm² (+/-10%)
Allongement à la rupture	MD 530 % (+/-10%) TD 850 % (+/-10%)
Module d'élasticité	94 N/mm² (+/-10%)
Résistance à la déchirure	MD 2360 mN (+/-10%) TD 4400 mN (+/-10%)
Résistance à l'impact	160 g (+/-10%)
Accrochage	270 cN (+/-10%)
Pré-étirement garanti	220%
Pré-étirement maximum	240%

SPECIFICATIONS LOGISTIQUES	
Conditionnement	Palette de 45 bobines

Actualisé le 14/11/2024

Tous les renseignements fournis ci-dessus sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés par Antalis.