

## FILM MACHINE POUR SYSTEME DE PRE-ETIRAGE

Code Antalis : 400930



## Description du produit

Film étirable machine, cast,  
500 mm x 1500 m, Transparent,  
Collant interne  
Palette de 60 bobines.

## Les plus produits :

- Réduction de la consommation de film, qui entraîne une diminution du coût par palette.
- Sécurisation, maintien de charges lourdes et anguleuses.
- Résistance à la perforation.

## Applications :

Sécurisation et maintien de charges et de palettes lourdes et anguleuses.

## SPECIFICATIONS GENERALES DU PRODUIT FINI

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                  | Polyéthylène                                                             |
| Couleur                   | Transparent                                                              |
| Laize                     | 500 mm                                                                   |
| Longueur                  | 1500 m                                                                   |
| Diamètre                  | 76 mm                                                                    |
| Epaisseur                 | 23 µm                                                                    |
| Limite d'élasticité       | MD 8.7 N/mm <sup>2</sup> (+/-10%)<br>TD 8.5 N/mm <sup>2</sup> (+/-10%)   |
| Résistance à la rupture   | MD 40.2 N/mm <sup>2</sup> (+/-10%)<br>TD 22.6 N/mm <sup>2</sup> (+/-10%) |
| Allongement à la rupture  | MD 580 % (+/-10%)<br>TD 890 % (+/-10%)                                   |
| Résistance à la déchirure | MD 3010 mN (+/-10%)<br>TD 5200 mN (+/-10%)                               |
| Résistance à l'impact     | 210 g (+/-10%)                                                           |
| Accrochage                | 190 cN (+/-10%)                                                          |
| Pré-étirement garanti     | 300%                                                                     |
| Pré-étirement maximum     | 320%                                                                     |

## SPECIFICATIONS LOGISTIQUES

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Conditionnement | Palette de 60 bobines |
|-----------------|-----------------------|

Actualisé le 14/11/2024

Trouvez-nous sur [www.antalisis.fr](http://www.antalisis.fr)Contactez-nous : [packaging.fr@antalisis.com](mailto:packaging.fr@antalisis.com)

Tous les renseignements fournis ci-dessus sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés par Antalis.