

FILM MACHINE POUR SYSTEME DE PRE-ETIRAGE

Code Antalis : 437740



Description du produit

Film étirable machine, cast,
500 mm x 2100 m, Transparent,
Collant interne
Palette de 30 bobines.

Les plus produits :

- Réduction de la consommation de film, qui entraîne une diminution du coût par palette.
- Sécurisation, maintien de charges lourdes et anguleuses.
- Résistance à la perforation.

Applications :

Sécurisation et maintien de charges et de palettes lourdes et anguleuses.

SPECIFICATIONS GENERALES DU PRODUIT FINI

Matériau	Polyéthylène
Couleur	Transparent
Laize	500 mm
Longueur	2100 m
Diamètre	76 mm
Epaisseur	17 µm
Limite d'élasticité	MD 8.3 N/mm ² (+/-10%) TD 8.1 N/mm ² (+/-10%)
Résistance à la rupture	MD 34.2 N/mm ² (+/-10%) TD 21.4 N/mm ² (+/-10%)
Allongement à la rupture	MD 470 % (+/-10%) TD 780 % (+/-10%)
Résistance à la déchirure	MD 2740 mN (+/-10%) TD 3975 mN (+/-10%)
Résistance à l'impact	150 g (+/-10%)
Accrochage	190 cN (+/-10%)
Pré-étirement garanti	200%
Pré-étirement maximum	220%

SPECIFICATIONS LOGISTIQUES

Conditionnement	Palette de 30 bobines
-----------------	-----------------------

Actualisé le 14/11/2024

Trouvez-nous sur www.antalisis.frContactez-nous : packaging.fr@antalisis.com

Tous les renseignements fournis ci-dessus sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés par Antalis.