

NEW

SMARTBOND®

Panneaux composites

-  **BASE**
-  **MEDIUM**
-  **PLUS**



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

1. PROPRIÉTÉS

Excellente planéité
Excellente stabilité dimensionnelle
Facile à couper avec des outils de coupe électriques courants
Utilisable pour le coupe et le fraisage

2. SURFACES

Tôle d'aluminium finition blanc matt épaisseur 0,4-0,6 mm.

3. ÂME ISOLANTE

Tôle d'aluminium blanc de 0,2 mm d'épaisseur sous la forme d'un grec.

4. ÉPAISSEUR

Épaisseur mm. 4 (tolérance +/- 0,5 mm. en fonction de l'épaisseur des feuilles).
D'autres épaisseurs peuvent être fabriquées sur demande.

6. DOMAINES D'EMPLOI




Panneau publicitaire
Stand publicitaire

Stand de foire
Signalétique

6. ATTENTION

Les panneaux **SMARTBOND®** sont l'idéal pour la construction de stand publicitaire et comme support pour l'impression numérique directe ou indirecte. L'utilisation de colles spéciales garantit une utilisation sécuritaire du produit en milieu extérieur en raison de leur résistance aux intempéries. Température superficielle d'exploitation comprise entre -40 °C et +80 °C

8. DIMENSIONS, CONDITIONNEMENT

Épaisseur	Format	Poid par m ²	Feuilles	Qualité	N. feuilles par palette
3,2	1500x3050	3,50	2 x 4/10		65
3,5	1500x3050	3,80	1 x 4/10 1 x 6/10		65
3,7	1500x3050	4,00	2 x 6/10		65

