

FICHE TECHNIQUE / SPEEDYMASK INDOOR

02/05/2013

FICHE TECHNIQUE

1. DESCRIPTION :

Film polyéthylène électrostatique haute densité préalablement plié, préencollé sur un ruban adhésif masking crêpe. Le SpeedyMask Indoor est enveloppé individuellement sous film plastique et est disponible avec un distributeur pour une fixation et une découpe faciles.

2. UTILISATION :

Ce concept de masking 2 en 1 génère un gain de temps et peut être utilisé pour une protection temporaire des portes, fenêtres, appuis de fenêtre, radiateurs et meubles pendant les opérations de peinture et de plâtrage et s'enlève sans laisser de trace. Le SpeedyMask Indoor peut être fourni en différentes surfaces dépliées est approprié pour les petites et les grandes surfaces.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Bande adhésive

Support	:	Crêpe lisse
Nature de l'adhésif	:	Caoutchouc naturel
Épaisseur du ruban [µm]	:	125
Enlèvement sans trace	:	2 jours
Adhésion sur acier [N/cm]	:	2,6
Résistance à la rupture [N/25mm]	:	87
Allongement à la rupture [%]	:	9

Film

Nature du film	:	Film polyéthylène haute densité
Couleur	:	Transparent / blanc laiteux
Traitement statique	:	Oui
Épaisseur [µm]	:	8

4. PRÉSENTATION STANDARD :

Largeur dépliée x longueur du rouleau	:	550mm x 33m, 1100mm x 33m, 1400mm x 33m, 1800mm x 33m, 2700mm x 20m
---------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------

5. CONDITIONS:

A stocker dans un endroit sec et frais à l'abri du soleil et des sources directes de chaleur. Dans la mesure où les conditions de stockage sont respectées le produit est garanti 6 mois.

6. NOTE :

Toutes déclarations, informations techniques et recommandations produits sont fondées sur des tests réalisés au sein de nos laboratoires que nous considérons fiables. Cependant, dans tous les cas, l'utilisateur devra déterminer si le produit convient à son utilisation et l'utilisateur assumera tous les risques et la responsabilité qui peuvent en résulter. En aucun cas, le vendeur ou le producteur ne peuvent être tenus responsables ni d'un emploi inapproprié de ses produits, ni des conséquences qui peuvent en résulter. Le détail des méthodes de test est disponible sur demande.