

## PISTOLET DE RETRACTATION RIPACK

Item codes Antalis

513965

08 / 11 / 2023



### CHARACTERISTICS

<b>DESCRIPTION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pistolet de retraction Ripack 3000</li> </ul>
<b>MATERIAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pistolet</li> <li>8 m de tuyau</li> <li>Une clé de montage</li> </ul>
<b>ADVANTAGES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Léger</li> <li>Puissant</li> <li>Robuste</li> </ul>
<b>APPLICATION AREAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permet de rétracter les films</li> </ul>

## PISTOLET DE RETRACTATION RIPACK

### TECHNICAL DATA

SPECIFICATION	STANDARD	VALUE		UNIT
Puissance entre	-	45	80	kW
Pressions entre	-	1.5	3.5	bars
Consummation de gaz entre	-	3.06	5.41	Kg/heure
Longueur/hauteur	-	375/262	-	mm
Dimensions colis	Lxlxh	460 x 330 x 140	-	mm
Poids	-	1250	-	g
Poids du colis	-	5140	-	g
Niveau sonore	-	< 85	-	dbA

#### REGARDING TOLERANCES

All Technical data provided are average values.  
 Very slight variations are possible due to material tolerances.  
 We advise to test the required material to ensure suitability for intended application.

All specifications of Antalis supplied products are confidential and may not be forwarded to third parties without written consent of Antalis.