FILM ETIRABLE MACHINE

Code Antalis : 400927



Description du produit

Film étirable machine, cast,
500 mm x 1700 m, Transparent,
Collant interne
Palette de 45 bobines.

Les plus produits :

- Résistant
- Economique
- Recyclable

Applications :
Sécurisation de palettes homogènes par banderoleuses à frein manuel.

SPECIFICATIONS GENERALES DU PRODUIT FINI	
Matériau	Polyéthylène
Couleur	Transparent
Laize	500 mm
Longueur	1700 m
Diamètre	76 mm
Epaisseur	20 µm
Limite d'élasticité	MD 8.4 N/mm² (+/-10%) TD 8.3 N/mm² (+/-10%)
Résistance à la rupture	MD 32 N/mm² (+/-10%) TD 20 N/mm² (+/-10%)
Allongement à la rupture	MD 450 % (+/-10%) TD 760 % (+/-10%)
Module d'élasticité	94 N/mm² (+/-10%)
Résistance à la déchirure	MD 2100 mN (+/-10%) TD 4800 mN (+/-10%)
Résistance à l'impact	115 g (+/-10%)
Accrochage	220 cN (+/-10%)
Pré-étirement garanti	150%
Pré-étirement maximum	160%

SPECIFICATIONS LOGISTIQUES	
Conditionnement	Palette de 45 bobines

Actualisé le 14/11/2024

Trouvez-nous sur www.antalis.fr Contactez-nous : packaging.fr@antalis.com

Tous les renseignements fournis ci-dessus sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés par Antalis.