

FILM ETIRABLE MACHINE

Code Antalis : 400929



Description du produit

Film étirable machine, cast,
500 mm x 1500 m, Transparent,
Collant interne
Palette de 45 bobines.

Les plus produits :

- Résistant
- Economique
- Recyclable

Applications :

Sécurisation de palettes homogènes par banderoleuses à frein manuel.

SPECIFICATIONS GENERALES DU PRODUIT FINI

Matériau	Polyéthylène
Couleur	Transparent
Laize	500 mm
Longueur	1500 m
Diamètre	76 mm
Epaisseur	23 µm
Limite d'élasticité	MD 7.8 N/mm ² (+/-10%) TD 7.4 N/mm ² (+/-10%)
Résistance à la rupture	MD 24 N/mm ² (+/-10%) TD 21 N/mm ² (+/-10%)
Allongement à la rupture	MD 450 % (+/-10%) TD 630 % (+/-10%)
Résistance à la déchirure	MD 1250 mN (+/-10%) TD 3860 mN (+/-10%)
Résistance à l'impact	75 g (+/-10%)
Accrochage	190 cN (+/-10%)
Pré-étirement garanti	150%
Pré-étirement maximum	170%

SPECIFICATIONS LOGISTIQUES

Conditionnement	Palette de 45 bobines
-----------------	-----------------------

Actualisé le 14/11/2024

Trouvez-nous sur www.antalisis.frContactez-nous : packaging.fr@antalisis.com

Tous les renseignements fournis ci-dessus sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés par Antalis.