

FILM ETIRABLE MACHINE

Code Antalis : 487990




Description du produit

Extrusion : cast. Matière : polyéthylène basse densité.
 Couleur : transparent. Epaisseur : 20 μ m. Poids : 16 kgs
 Laize : 500 mm. Longueur : 1700 m
 Palette de 45 bobines.

Les plus produits :

- Réduction de votre consommation de film
- Bonne résistance à la perforation
- Sécurisation et maintien de charges et de palettes lourdes
- Film étirable de très haute qualité qui s'utilise sur des machines équipées de pré-étirage motorisé
- Face collante interne
- Mandrin léger

Applications : filmage de palette.

SPECIFICATIONS GENERALES DU PRODUIT FINI

Matière	Polyéthylène
Extrusion	CAST
Couleur	Transparent
Laize	500 mm (+/- 5%)
Longueur	1700 m (+/- 5%)
Poids	16 kgs
Epaisseur	20 μ (+/- 5%)
Diamètre mandrin	76 mm (+/- 5%)
Résistance à la perforation	150 g (+/- 5%)
Résistance à la rupture	21.6 N/mm ² (+/- 10%)
Etirabilité	200% (+/- 10%)
Allongement à la rupture	340% (+/- 10%)

SPECIFICATIONS LOGISTIQUES

Nombre de bobines par palette	45 bobines
Dimensions palette	1200 x 800 mm
Hauteur palette	1700 mm

Actualisé en Janvier 2018

Tous les renseignements fournis ci-dessus sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés par Antalis.