

FILM ETIRABLE MACHINE

« FIBER FILM »

Code Antalis : 527980




Description du produit

Extrusion : CAST. Matière polyéthylène. Extension 150%.
 Couleur : transparent. Intérieur collant/extérieur glissant. Epaisseur : 12 μ .
 Laize : 485 mm. Longueur : 2400 m. Diamètre bobine : 228 mm.
 Diamètre mandrin : 76 mm. Poids brut : 12.5 kgs.
 Palette de 46 bobines.

Les plus produits :

- Film renforcé par des fils longitudinaux
- Stabilité excellente des palettes
- Réduction de la consommation de film
- Déroulement silencieux
- Manipulation facile

Applications : sécurisation de palette homogènes par banderoleuses à frein manuel

SPECIFICATIONS GENERALES DU PRODUIT FINI

Extrusion	CAST
Matière	Polyéthylène
Pré-étirage :	150%
Couleur	Transparent
Intérieur / Extérieur	Collant / glissant
Epaisseur	12 μ
Laize	485 mm (+/- 2%)
Longueur	2400 m (+/- 2%)
Diamètre bobine	228 mm (+/- 2%)
Diamètre mandrin	76 mm
Poids brut	12.5 kgs (+/- 5%)
Poids mandrin	1.7 kg (+/- 5%)
Tension à la rupture	23.9 N/mm ² (+/- 10%)
Etirement à la rupture	303 % (+/- 10%)

SPECIFICATIONS LOGISTIQUES

Nombre de bobines par palette	46 bobines
Nombre de couche sur la palette	2 couches
Dimensions palette	1000 x 1200 mm
Hauteur palette	1200 mm

Actualisé en Janvier 2018

Tous les renseignements fournis ci-dessus sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés par Antalis.