

Informations Techniques UPM Raflatac

29.05.2009 FRE 334

AUTOADHESIF	FEUILLES
FRONTAL	VELMART WHITE WSA
Produits résistant à l'humidité	AE (code de vente)
Produit	Papier martelé, non couché, + traite anti-moisissures, REH (Résistance à l'Etat Humide) et résistant aux alcalis (soude).
Utilisation	Papier pour étiquette de haute qualité conçu pour l'étiquetage de bouteilles, bocaux et boites de conserves. Convient tout particulièrement aux étiquettes de bouteilles devant être ultérieurement décollées par lavage.
Valeurs techniques moyennes	
Grammage	90 g/m ² ISO 536
Epaisseur	118 µm ISO 534
Résistance à la traction SM	4.4 kN/m ISO 1924/1
Résistance à la traction ST	2.5 kN/m ISO 1924/1
Blancheur	99 % ISO 2470/1
Opacité	88 % ISO 2471
Rigidité Sens Machine	1.70 mNm ISO/DP 2493 Kodak
Rigidité Sens Travers	0.90 mNm ISO/DP 2493 Kodak
Imprimabilité	Typographie, flexographie, sérigraphie offset et dorure à chaud. Le vernissage des étiquettes, particulièrement avec un vernis UV, affecte le temps nécessaire au décollement de l'étiquette lors du lavage. Il est indispensable de faire des essais préalables avec de étiquettes imprimées.
Garantie	Nos recommandations sont basées sur notre expérience et savoir-faire actuels. L'utilisation de nos produits étant hors de nos possibilités de contrôle, nous ne pouvons être tenus responsables des dommages qui pourraient survenir lors de leur utilisation.

La présente publication remplace toutes les précédentes. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

