

## APPLICATEUR DE COLLE MANUEL 220 MT

Item codes Antalis

401315

04 / 12 / 2023



### CHARACTERISTICS

|              |                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTION  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliqueur de colle manuel 220 MT</li> </ul>                                                                 |
| MATERIAL     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuel</li> <li>• Noir</li> </ul>                                                                            |
| ADVANTAGES   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ergonomique</li> <li>• Robuste : conçu pour un usage intensif</li> <li>• Haute capacité de fusion</li> </ul> |
| APPLICATIONS | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Application de colles en batonnets de diamètre 12 mm</li> </ul>                                              |

## APPLICATEUR DE COLLE MANUEL 220 MT

### TECHNICAL DATA

| SPECIFICATION        | STANDARD | VALUE          | UNIT    |
|----------------------|----------|----------------|---------|
| Dimensions           | -        | 265 x 215 x 58 | mm      |
| Couleur              | -        | Noir           | -       |
| Poids                | -        | 600            | g       |
| Puissance de chauffe | -        | 220            | W       |
| Température          | -        | 120-220        | +/-1 °C |
| Débit maximum        | -        | 34             | g/mn    |
| Capacité de fusion   | -        | 0.7-1.2        | Kg/h    |

#### REGARDING TOLERANCES

All Technical data provided are average values.  
 Very slight variations are possible due to material tolerances.  
 We advise to test the required material to ensure suitability for intended application.

All specifications of Antalis supplied products are confidential and may not be forwarded to third parties without written consent of Antalis.