

UPSIDE PREMIUM 1 FACE

Description:-

- Carte graphique couché 1 face, pure cellulose



Compatibilité:-

- Compatible pour Offset Litho, Offset Litho UV, gravure, screen printing.
- Compatible pour impression digitale, aussi bien Dry Toner et HP Indigo (170-350g).
- Compatible avec de nombreuses techniques d'embellissement, d'impression : embossage, lamination, gaufrage, pelliculage, découpe mi-chair, pli, vernissage, dorure à chaud, etc.

Applications:-

- Applications graphiques : Brochures, couvertures de livres et rapports, cartes de voeux, cartes de visites, cartes, cartes postales, posters, PLV, calendriers, tickets,
- applications Packaging : Cosmétiques, parfums, produits pharmaceutiques, paquets chocolats, confiseries, produits alimentaires

Properties :-

		antalis ^{EM}										
		UP [®] SIDE PREMIUM 1 FACE										
Grammage	ISO 536	g/m ²	170	200	230	250	270	300	330	350	400	450
Caliper	ISO 534	µm	184	230	268	300	324	360	396	425	500	572
Smoothness Bekk	ISO 5627	S	80	80	80	80	80	60	60	60	60	60
Gloss Gardner	ISO 8254-1	%	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Whiteness CIE	ISO 11475	%	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
Brightness	ISO 2470 (D65)	%	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Stiffness MD Taber (15 Deg)	ISO 2493	mNm	1.7	3.2	5	7.6	8.7	12	17.5	18	30	41
Stiffness CD Taber (15 Deg)	ISO 2493	mNm	1	1.8	2.6	4.2	4.1	5.8	8.2	8.7	14	18
Stiffness MD L&W (15 Deg)	ISO 2493	mN	36	68	95	130	180	230	370	380	620	850
Stiffness CD L&W (15 Deg)	ISO 2493	mN	20	35	50	70	85	120	170	180	280	380

