

Description : les films de visualisation permettent de mettre en évidence les cloisonnements de vitrages dans les lieux publics. Ils sont particulièrement utiles lorsqu'il n'y a pas nécessité de procéder à un recouvrement complet ou quasi complet du vitrage.

Utilisation : portes d'entrée, portes automatiques, cloisonnement de bureaux, hôpitaux, aéroports, écoles, ateliers, gares, musées...

Méthode d'application : face intérieure, à l'eau savonneuse.

Entretien du vitrage : solution à base d'eau savonneuse, 30 jours après la pose. Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire. Ne pas appliquer de stickers ou tout autre adhésif sur le film.

Durabilité : 12 à 15 ans pour une application verticale en Europe Centrale.

Stockage : 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieure à 38°C.

Remarques importantes : la surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant.

Support	PVC 70 microns
Adhésif	Polymer acrylique 13 gr/m ²
Protecteur	Papier siliconé 100 microns
Application	Interne
Visual 05	Ronds rouges Diamètre : 5 cm
Visual 06	Ronds dépolis Diamètre : 5 cm
Résistance thermique	de -20°C à 80°C
Température d'application	Minimum 5°C
Quantité	Par lot de 60

Classement au feu

M1

Dans le but d'améliorer sans cesse nos productions, nous pourrions être amenés, sans préavis, à modifier les teintes et procédés de fabrication de nos produits.

Nous recommandons à nos utilisateurs, avant de mettre notre produit en oeuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes en vigueur.

