

**Description :** les films de visualisation permettent de mettre en évidence les cloisonnements de vitrages dans les lieux publics. Ils sont particulièrement utiles lorsqu'il n'y a pas nécessité de procéder à un recouvrement complet ou quasi complet du vitrage.

**Utilisation :** portes d'entrée, portes automatiques, cloisonnement de bureaux, hôpitaux, aéroports, écoles, ateliers, gares, musées...

**Méthode d'application :** face intérieure, à l'eau savonneuse.

**Entretien du vitrage :** solution à base d'eau savonneuse, 30 jours après la pose. Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire. Ne pas appliquer de stickers ou tout autre adhésif sur le film.

**Durabilité :** 12 à 15 ans pour une application verticale en Europe Centrale.

**Stockage :** 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieure à 38°C.

**Remarques importantes :** la surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant.

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Support Visual 12, 51 &amp; 60</b> | Polyester 36 microns |
|---------------------------------------|----------------------|

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>Support Visual 56</b> | PVC 70 microns |
|--------------------------|----------------|

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| <b>Adhésif</b> | Polymer acrylique<br>13 gr/m <sup>2</sup> |
|----------------|-------------------------------------------|

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| <b>Protecteur</b> | Papier siliconé<br>100 microns |
|-------------------|--------------------------------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Application</b> | Interne |
|--------------------|---------|

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>Visual 12</b> | Bandes blanches de 13 mm |
|------------------|--------------------------|

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <b>Visual 51</b> | Carrés blancs de 45 x 45 mm |
|------------------|-----------------------------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| <b>Visual 56</b> | Bande dépolie |
|------------------|---------------|

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Visual 60</b> | Bande dépolie avec carrés<br>transparents de 10 x 10 mm |
|------------------|---------------------------------------------------------|

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Résistance thermique</b> | de -20°C à 80°C |
|-----------------------------|-----------------|

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Température d'application</b> | Minimum 5°C |
|----------------------------------|-------------|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Dimensions</b> | 5 cm x 10 m |
|-------------------|-------------|

Classement au feu

**M1**

Dans le but d'améliorer sans cesse nos productions, nous pourrions être amenés, sans préavis, à modifier les teintes et procédés de fabrication de nos produits.

Nous recommandons à nos utilisateurs, avant de mettre notre produit en oeuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes en vigueur.

